DOMINION & GRIMM

2025/2026

TABLE DES MATIÈRES

LÉGENDE
À Bois
Gaz Naturel
Huile
Propane
Électrique

ÉVAPORATEURS 07

Bois/Granules
Huile/Propane/Gaz Naturel
Accessoires
Électrique

ÉQUILIBREUR DE BRIX 21

Réservoir équilibreur de brix
Équilibreurs de brix

FILTRATION 23

Presses à filtrer
Accessoires
Pompes

RÉSERVOIRS 27

Siroptières
Réservoirs
Silos

RELÂCHEURS 31

Trappes d'humidité
Pompes
Accessoires

POMPES VACUUM 39

Becker
Edwards
Airablo

SURVEILLANCE ET AUTOMATISATION 43

Sonde vacuum
Automatisation
Contrôle
Cartographie

OSMOSES 45

Accessoires d'osmose
Neutralisateur de pH

COLLECTE DE SÈVE 55

Entaillage
Tubulure et maître-ligne
Raccords
Outils

DIVERS 75

Barils
Instruments
Nettoyeurs
Accessoires

EMBALLAGE ET ÉTIQUETTES 84

Cruchons
Bouteilles
Étiquettes
Colorimètres

DISTRIBUTION 90

Vendeurs Autorisés
Magasins Corporatifs

MOT DE L'ÉQUIPE

Chères acériculteurs, chers acériculteurs,

Depuis 1953, Dominion Grimm s'engage avec passion dans le domaine de l'acériculture, un héritage qui se transmet de génération en génération.

Aujourd'hui, grâce à une vision innovante et un savoir-faire unique, nous offrons des solutions de pointe pour les producteurs de sirop d'érable du Québec, Ontario, Maritimes et aux États-Unis.

Chaque produit que nous concevons est le fruit de nombreuses années d'expérience, d'écoute des besoins de nos clients et d'un désir constant de perfectionnement. Nous allions tradition et modernité, en intégrant des technologies avancées tout en préservant l'authenticité et la qualité des méthodes ancestrales.

Notre équipe se distingue par sa proximité avec nos clients, sa rigueur dans la fabrication et sa volonté de toujours offrir des équipements fiables et performants. En tant que compagnie familiale, rassemblant en son équipe des gens fiers et passionnés, nous savons qu'une érablière est bien plus qu'un simple lieu de travail ; c'est un patrimoine vivant. C'est pourquoi nous mettons un point d'honneur à fournir des produits qui optimisent à la fois l'efficacité, la durabilité et le respect de l'environnement.

Au nom de toute l'équipe DG et la famille Pepin nous vous remercions de faire partie de cette belle aventure et de contribuer, avec nous, à perpétuer cette tradition précieuse.

L'équipe de Dominion Grimm inc. et la famille Pepin

ARTISANAT PROFONDÉMENT ENRACINÉ

Chez Dominion Grimm, nous avons à cœur de conserver notre héritage et parfaire nos connaissances afin de toujours offrir des produits d'une qualité supérieure et une finition exceptionnelle qui font notre renommée.

Nous appliquons ce savoir-faire sur l'ensemble de nos gammes de produits. Il est primordial pour nous de s'assurer de la transmission de nos talents au fil des générations. Notre savoir-faire est basé sur notre grande expertise que nous maintenons avec de nombreuses formations à l'interne et sur notre ouverture aux nouvelles technologies. Notre capacité à innover fait de nous un chef de file dans notre domaine. Le maintien des acquis, le perfectionnement et notre vision vers l'avenir sont ancrés en nous et font partie de l'ADN de Dominion Grimm.

DOMINION & GRIMM
TRADITION DEPUIS 1881

DOMINION & GRIMM
TRADITION DEPUIS 1881

PETITS PRODUCTEURS

C

A

B

G

D

E

I

H

SEAUX POUR SÈVE D'ÉRABLE

A **470493** 2 gallons aluminium usagé

470516 1,5 gallon aluminium usagé

B **470462** Plastique 2 gallons neuve garantie 5 ans

COUVERCLES GRIMM

En tôle galvanisée avec rebord roulé incluant broche.

C **482731** Format: 11 $^{1}/_{4}$" x 11 $^{5}/_{6}$"

480119 Broches de remplacement

CHALUMEAUX AVEC CROCHET

D **474002** Chalumeau Royal en **aluminium** $^{7}/_{16}$"

473517 Crochet de Chalumeau en **aluminium** Royal seul

E **428524** Chalumeau tournant $^{5}/_{16}$" D&G

G SEAUX À RAMASSER

Avec poignée EASY-GRIP, fabriqués en polyéthylène.

470417 3 gallons

470431 4 gallons

H PRÉ-FILTRES DE PAPIER

Filtres de papier en polyester ultra-robustes. Augmentent la durée des filtres à . . . . . sirop.

487514 FDA, préfiltre nº 8 . . . . . +/- 100 Microns

487538 Papier carré 36" x 36" . . . . . +/- 100 Microns

H FILTRES À SIROP (APPROUVÉS FDA)

487767 Polyester nº 8. . . . . 5 Microns

487781 Polyester nº 8. . . . . .1 Micron

487828 Polyester 36" x 36" . . . . . 5 Microns

487804 Polyester 36" x 36" . . . . . .1 Micron

487330 Feutre nº 8 **(sans couture)** . . . . . 18 Microns

I PLATS À SUCRE AVEC SORTIE, ACIER INOXYDABLE 304

Valves non comprises

206030 Plat à sucre 12" x 23" x 11" avec sortie $^{3}/_{4}$"

206092 Plat à sucre 17" x 23" x 11" avec sortie $^{3}/_{4}$" sur le 23"

206122 Plat à sucre 17" x 23" x 11" avec sortie $^{3}/_{4}$" sur le 17"

206184 Plat à sucre 23" x 23" x 11" avec sortie $^{3}/_{4}$"

216817 Robinet spécial seul $^{3}/_{4}$"

206467 Panne 16" x 16" x 12" avec sortie adaptateur $^{3}/_{4}$" et sortie 1/4 pour thermomètre

A ÉVAPORATEUR AU BOIS 18" X 48"

Évaporateur pour érablière de 50 entailles

Panne à fond plat de 18” X 48” avec 3 compartiments pour la circulation et un robinet

–Fourneau avec devant en fonte coulée

– Souche et tuyau

B 18” X 8” PANNE PRÉCHAUFFANTE ET ROBINET

C POÊLE À BOIS MODÈLE 94

Modèle pour érablière de 25 entailles et moins, pour cuisiner dans la cabane

Fourneau modèle 94 de 26’’ X 48”

Inclus : Fourneau en acier inoxydable avec devant en fonte coulée, panne 23” X .23” à fond plat, robinet à sirop, 2 plaques de fonte 26” X 12” avec ronds, souche et tuyau

D ÉVAPORATEUR AU BOIS 18” X 36”

Évaporateur pour érablière de 50 à 150 entailles environ

Panne avec rayons de 5" dans le feu d'une grandeur de 18" X 24"

Panne à fond plat de 18” X 12”

Fourneau avec devant en fonte coulée

Tuyau à fumée 7"

ENSEMBLE POÊLE AU PROPANE POUR SOUS-PRODUITS

E **183812** Ensemble complet (sans couvercle). Comprenant les lettres (F,G,H,I,J)

F **183829** Poêle au propane seul 16” x 16”. Régulateur de pression inclus. Capacité de 65,000 BTU. Facilement adaptable aux réservoirs de propane utilisés pour usage domestique

G **206481** Panne en acier inoxydable 304 16” x 16” x 12” avec sortie adaptateur 3/4”

206467 Panne en acier inoxydable 304 16” x 16” x 12” avec sortie adaptateur 3/4” et sortie 1/4 pour thermomètre

H **206511** Couvercle en acier inoxydable 16” x 16”

I **183836** Support de poêle en acier inoxydable avec tablette ajustable

J **216817** Robinet 3/4” en acier inoxydable

K **206535** Grillage pour filtre à sirop

L **206528** Bain-marie 16” x 16”

Accessoires pour poêle au propane

461484 Anti-goutte 3/4”

046285 Coude inoxydable 3/4” mâle/femelle

NÉCESSAIRE POUR DÉBUTER UNE PRODUCTION ACÉRICOLE RÉCRÉATIVE



LÉGENDE

À Bois | Gaz Naturel | Huile | Propane | Électrique

1881

L'évaporateur Sportif est la référence en matière de technologie des évaporateurs depuis sa création en 1881. Dominion & Grimm est fier de maintenir le souci du détail.

ASSUREZ-VOUS QUE VOTRE BOIS SOIT SEC POUR UN MAXIMUM DE BTU

LE SPORTIF

ÉVAPORATEUR RÉCRÉATIF

POUR ÉRABLIÈRE DE 50 À 200 ENTAILLES

Disponible en 18" x 36, 18" x 63", 2' x 6'

Inclus : Panne, plat à sirop, boîte de flotte, robinet à sirop, plomberie en acier inoxydable, thermomètre et tuyau.

Le devant du fourneau est en fonte coulée et non en acier

Fourneau également disponible en acier galvanisé

OPTIONS:

085727 Plaque 8" x 20" avec ronds no. 136

085758 Plaque pleine 8" x 20"

085840 Ronds de poêle 6 1/2" #131

L'évaporateur en photo inclus l'option de la plaque de fonte de 8" x 12" sur le devant pour améliorer le bouillage et pour cuisiner

POUR EN SAVOIR PLUS

MODÈLE 700

ÉVAPORATEUR ORIGINAL

POUR ÉRABLIÈRE DE 150 À 400 ENTAILLES

Évaporateur conventionnel au bois avec deux portes. Fabrication de qualité supérieure qui a fait la renommée de D&G

Inclus : robinet à sirop, drain à vider, plomberie de transfert en acier inoxydable, boîte de flotte, thermo-cadran, niveau d'eau, tuyau et chapeau basculant

Disponible en 2' X 6' à 6' X 16'

Tous les devants et portes des évaporateurs au bois sont fabriqués en fonte coulée (casting). Disponible avec la panne à rayons dans le feu ou intérieurs. Un ou plusieurs plats à sirop (selon modèle)

OPTIONS

085789	Plaque 8" x 26" avec ronds
085819	Plaque pleine 8" x 26"

AIRTIGHT

L'ÉVAPORATEUR AU BOIS LE PLUS EFFICACE DE SA CATÉGORIE

Évaporateur au bois avec porte étanche en acier. Permet d'augmenter la capacité du bouillage d'environ 15%. Système de soufflerie qui injecte de l'air sous le bois et dans la structure avant. Conforme à la norme californienne. Cheminées de fumée et chapeau. Béton armé à haute température dans le haut de la porte coulé en usine. Variateur de soufflerie (drive)

Disponible en 2' x 6' à 7' x 20'

POUR EN SAVOIR PLUS

AIRTIGHT LX

Le modèle présenté est un modèle automatisé.

POUR EN SAVOIR PLUS



TORNADE

L'ÉVAPORATEUR AU BOIS LE PLUS ROBUSTE DE L'INDUSTRIE

Écoresponsable!

Injection d'air entre 200°F et 400°F sur toute la périphérie augmentant la combustion

Augmentation de 30% du bouillage

Économise jusqu'à 30% de bois ou de granules de bois

Possibilité d'alterner en quelques minutes de la granule au bois (modèle bi-énergie seulement)

Variateur de soufflerie (drive) cheminée

Système à double paroi qui récupère la chaleur de la chambre à combustion et préchauffe l'air injecté dans le fourneau

Isolation effectuée en usine

Béton armé à haute température coulé en usine

Cadran à température d'air préchauffé

AUTOMATISATION DISPONIBLE

BAC À GRANULES ET BOÎTE D'ENGRENAGE (GEAR BOX)

POUR L'ÉVAPORATEUR TORNADE

L'alimentation des granules ou copeaux vers la boite à feu se fait par l'arrière via une vis sans fin spécialement conçue pour optimiser le déplacement. Avec l'alimentation par l'arrière, vous n'avez donc aucune obstruction devant et sur les côtés de l'évaporateur permettant de circuler librement aux alentours. La performance du Tornade provient de la qualité de fabrication supérieure de sa boite à feu en béton armé ainsi que ses compartiments isolés permettant l'injection d'air chaud dans la boite à combustion.

AMÉLIORATION DE L'ALIMENTATION

BÛCHES

GRANULES

COPEAUX DE BOIS

NOUVEAU

CONVENTIONNEL

HAUTE PERFORMANCE À PRIX ÉCONOMIQUE

BRÛLEUR CARLIN

DIMENSIONS DE 18”X63” À 6’X18”

Évaporateur haute performance

Haute efficacité énergétique

Automatisation disponible

Brûleur Carlin ou Powerflame

Flexibilité de bouillage de 2° à 35° Brix

2 épaisseurs de laine céramique no. 8 et 1 épaisseur de laine céramique no. 6

Premier démarrage accompagné d’un technicien D&G

POUR EN SAVOIR PLUS

CHAMPION

D'UNE GÉNÉRATION À L'AUTRE

1885

Depuis 1885, son héritage de haute performance, esthétisme et finition supérieure en ont fait le leader de l'industrie.

DIMENSIONS DE 2'X8' À 6'X18'

Évaporateur haute performance

Design profilé unique

Haute efficacité énergétique

Automatisation disponible

Brûleur Carlin ou Powerflame

Flexibilité de bouillage de 2° à 35° Brix

Panneau de contrôle intégré

Cache-brûleur insonorisé

Dalot de récupération pour sirop

Panneau isolant rigide de 1" dans les côtés de tous les évaporateurs Champion

3 épaisseurs de laine céramique no. 8 partout dans l'évaporateur

Chambre d'air de refroidissement tout le tour de l'évaporateur

Premier démarrage accompagné d'un technicien D&G

INSTRUMENTATION

CADRAN MAGNÉHÉLIC

CADRAN À PRESSION (0-200PSI)

DÉMARREUR DE BRÛLEUR

BOÎTE ÉLECTRIQUE 110 VOLTS

POUR EN SAVOIR PLUS

DISPONIBLE AU PROPANE

THUNDERBOLT

L'ÉVAPORATEUR LE PLUS EFFICACE DE L'INDUSTRIE

DIMENSIONS DE 3'X10' À 6'X17'

Évaporateur très haute performance, jusqu'à 5,25 gallons au pied carré

Recirculation des gaz afin de maximiser l'énergie des BTU disponibles

Haute efficacité énergétique allant de 80 à 87%

Fourneau à échange de chaleur en 4 passes

Réduction des gaz à effet de serre

Flexibilité de bouillage de 2° à 35° Brix.

Brûleur Powerflame modulant intégré

Trottoir à 2 niveaux et 1 marche en acier inoxydable

Premier démarrage accompagné d'un technicien D&G

AUTOMATISATION DISPONIBLE

POUR EN SAVOIR PLUS

LAVE-PANNES ET PLATS

A LAVE-PANNE À RAYONS AUTOMATISÉ

COMPOSANTES :

– Tuyauterie de lavage entre les rayons en 2 sections (gauche et droite)

– Tuyauterie de lavage au-dessus des rayons avec buses pulvérisatrices

B – Plomberie en acier inoxydable montée avec ferrules et démontable **(C)**

C – Bassin de lavage sur roulettes pivotantes **(B)**

– Pompe de lavage Gould 5hp (100 GPM à 10 PSI)

– 3 valves motorisées à haut débit

– Boîtier de contrôle avec PLC industriel

– Capteur de pression électronique pour détecter le manque d'eau

AVANTAGES :

– Lave efficacement le fond et les parois de la panne à rayons

– Nozzle spray à haut débit et grand diamètre pour le passage de l'eau de lavage

– Filtre crépine à l'entrée de la pompe au-dessus du fond pour laisser déposer et accumuler la pierre à sucre au fond du bassin

– Alimentation électrique 230 Volt / 20 Ampères (prise conventionnelle) : (230V / 50A)

D LAVE- PLAT EXTERNE

– Système de pompe et gicleurs pour laver vos plats à sirop

– Couvercle en «Plexiglass»

– Réservoir avec grillage pour récupérer le calcaire

– Le nombre de gicleurs varie selon la grandeur des plats

– Lave-plat disponible en format simple, double, triple et quadruple

LAVE-PLAT INTÉGRÉ *(NON ILLUSTRÉ)*

– Lave-plat intégré aux pannes et au bassin

– Vendu séparément

– Couvercle en «Plexiglass»

– Le nombre de gicleurs varie selon la grandeur des plats

A





B

C

D

ACCESSOIRES D'ÉVAPORATEURS









ÉCUMOIRES EN ACIER INOXYDABLE

A	**267482**	Trouée 4”
	267512	Non trouée 4”
	267420	Trouée 6”
	267451	Non trouée 6”

LOUCHES EN ACIER INOXYDABLE

B	**267147**	Ronde 5”
	267178	Ronde 6 1/4”
	267208	Ronde 7 1/4”
C	**267055**	Côté plat droit 7 1/4”
	267086	Côté plat gauche 7 1/4”
D	**267239**	Louche à tire à 2 sillons
	217784	Support 5” pour louche
	217685	Support 7” pour louche

E PLATS RONDS À SUCRE, ACIER INOXYDABLE Nº 304

206214	10” x 14” x 5”
206245	12” x 16” x 6”
206276	16” diamètre x 16” haut

ACCESSOIRES D’ISOLATION POUR ÉVAPORATEURS *(NON ILLUSTRÉS)*

090820	Brique réfractaire 8 1/4” x 4” x 2 ½”, 2500˚F
090851	Demi-brique réfractaire 8 1/4” x 4” x 1 ¼”, 2500˚F
090882	Mortier réfractaire 15 lb
090929	Mortier réfractaire 55 lb
090943	Brique à feu molle (12 par carton) 9” x 4 ½” x 2 ½”, 2300˚F
089657	Panneau isolant M BOARD KAOW 2’ x 3’ x ½”, 2300˚F
091001	Panneau isolant KFAC 3’ x 1’ x 1”, 1900˚F
089435	Ruban isolant plat ¼” x 2”
157431	Scellant haute température pour ruban isolant en tube 300 ml
268601	Support de bande de laine céramique

TUYAUX ISOLÉS

En acier inoxydable et laine isolante. Conforme à la norme UL2561
Disponible en longueur de 12”, 24” ou 48”

SOUCHES POUR FOURNEAU

Hauteur du tuyau 24”

TUYAUX À FUMÉ (ACIER INOXYBLE 304)

Prix au pied linéaire.

	Diamètre		Diamètre		Diamètre
252990	7"	**253119**	14"	**253232**	22"
253027	8"	**253140**	16"	**253263**	24"
253058	10"	**253171**	18"	**253294**	26"
253089	12"	**253201**	20"		

A CHAPEAU CHINOIS GRILLAGÉ

Pour tuyau de vapeur ou pour tuyau d’évaporateur à l’huile.
Fabriqué en acier inoxydable.

B CHAPEAU BASCULANT

Hauteur du tuyau 12”. Disponible en acier inoxydable.

C SOLINS DE TOIT

Fabriqué en acier inoxydable ou galvanisé avec cravate pour assurer l’étanchéité autour des tuyaux.

157462 Scellant d’étanchéité pour solins en tube de 300ml

157431 Scellant à haute température (700°F)

D CONTRÔLE BAROMÉTRIQUE (DRAFT CONTROL)

Stabilise la pression de la chambre à combustion. S’ajuste au besoin selon la pression négative ou positive. Nécessaire pour le bon ajustement de votre évaporateur à l’huile.

E GRILLES DE FONTE POUR ÉVAPORATEUR AU BOIS

087820	18" x 5" (D-08)	**087943**	42" x 4" (D-23)
087851	24" x 3" (D-09)	**087974**	48" x 4" (D93)
087882	30" x 3.5" (D-26)	**087981**	Grille de béton 11" x 10"
087912	36" x 4" (D96)		

TUYAUX À VAPEUR (CALIBRE 24)

	Largeur de la hotte	Diamètre
253997	18"	9''
254024	24"	11"
254055	30"	13"
254086	36"	15"
254147	42'', 48'', 60'', 72''	19"





OPTIONS D'ÉVAPORATEUR



A CONTRÔLEURS À SIROP MODULANTS

Appareil à ouverture et fermeture rapide (4 secondes) et progressive avec contrôle modulant permettant d'avoir une coulée de sirop en continu et un meilleur équilibre d'évaporation.

491795 Contrôleur avec valve modulaire 1"
491740 Contrôleur avec valve modulaire 1 1/4"
491757 Contrôleur avec valve modulaire 1 1/2"
491733 Contrôleur avec valve modulaire 2"

B **217258** Adaptateur de contrôleur 1 1/2" x 1 1/2"
217319 Adaptateur de contrôleur 2" x 1 1/2"
217333 Adaptateur de contrôleur 2" x 2"

C **084010** Adaptateur de contrôleur ferrule 2"

D CONTRÔLEURS À SIROP MODULANTS 4.0

Appareil à ouverture et fermeture rapide et progressive avec contrôle modulant permettant d'avoir une coulée de sirop en continu et un meilleur équilibre d'évaporation.

Inverseur de coulée intégré (1 seule sonde incluse)

Communique avec l'équilibreur de Brix pour ajuster automatiquement la coulée du contrôleur à sirop de l'évaporateur en fonction du degré BRIX à atteindre.

Permet d'obtenir un BRIX plus précis et diminue les coûts de main-d'œuvre.

Facilite et accélère l'équilibrage avant la mise en baril évitant la perte de chaleur du sirop.

414091 Contrôleur 4.0 avec valve modulaire 1 1/2"
295560 Contrôleur 4.0 avec valve modulaire 2"

INVERSEURS DE SONDE

E **412639** Positionneur pour 2 sondes de contrôleur à sirop. À utiliser avec inverseur de coulée à sirop (sondes non-incluses)

491580 Sonde de contrôleur seule

BOUCHONS

F **212192** Bouchon intérieur avec manche pour plat 1,5" bleu en silicone (Connections molletées)

212956 Bouchon intérieur avec manche pour plat 2" bleu en silicone (Connections molletées)

212130 Bouchon intérieur avec manche pour plat 1,5" avec "o'ring" (Connections ferrule)

212239 Bouchon intérieur avec manche pour plat 2" avec "o'ring" (Connections ferrule)

A INVERSEUR DE COULÉE

Inverseur manuel ou automatisé
Permet de prolonger la coulée sans faire de changement de plat
Sortie centrale disponible

HOTTES *(NON ILLUSTRÉES)*

Hotte en acier inoxydable
Récupération de la vapeur
Augmente le rendement de l'évaporateur
Préchauffeur simple ou double fonctions
Lumières de hotte DEL

BOÎTE DE TRANSFERT À SÉDIMENTS

B **216589** Boîte de transfert à sédiments

C VALVES PAPILLON

210501 Valve papillon assemblée 1 1/2"
210136 Valve papillon assemblée 1 1/2" avec ferrule
210532 Valve papillon 2" assemblée
210143 Valve papillon assemblée 2" avec ferrule

VALVES ÉLECTRIQUES

D Valves électriques Belimo d'entrée de sève et de transfert contrôlées par des sondes de niveau. La sève entre automatiquement dans la panne et est automatiquement transférée.

DÉTECT-O

Système d'alarme lorsque le niveau d'eau est trop bas dans les pannes

E **471001** Détect-o alarme pour évaporateur à l'huile (coupe brûleur, filage non-inclus)
470998 Détect-o alarme seule pour évaporateur (bois)

DISTRIBUTEURS D'ANTI-MOUSSE

Proportionneur anti-mousse liquide pour panne à rayons et pour panne à fond plat.
Réservoir d'anti-mousse liquide situé à l'intérieur de la hotte
Réchauffé par la vapeur, l'anti-mousse s'écoule par gravité aux endroits déterminés
Entièrement fait d'acier inoxydable
202957 Distributeur d'anti-mousse manuel
280535 Distributeur électrique automatisé d'antimousse
F **119620** Distributeur d'anti-mousse automatisé électrique

A

B

C

D



E

F

ÉCOVAP

L'ÉLECTRICITÉ, POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

AUTOMATISATION INCLUSE



Écologique et fonctionne uniquement à l'électricité

Récupère toute l'énergie contenue dans la sève d'érable

Aucune émission de GES ou pollution atmosphérique

6 formats disponibles : 80, 160, 225, 340 et 440 gallons/heure

2.5 kWh par gallon impérial de sirop à 18 Brix

Technologie éprouvée depuis 2013

Automatisation complète qui diminue considérablement le coût de main-d'œuvre

Échangeur à plaque et éléments chauffants pour préchauffer la sève qui augmente de 25% la performance de l'Ecovap

Permet l'alimentation du concentré jusqu'à 22 BRIX

Nouveau système de bloc d'alimentation sur le 230, 460 et 575 Volts

RÉCUPÉRATION COMPLÈTE DE L'ÉNERGIE



POUR EN SAVOIR PLUS

DÉMONSTRATION



Communique avec l'équilibreur de Brix pour ajuster automatiquement la coulée du contrôleur à sirop de l'évaporateur en fonction du degré BRIX à atteindre.

AUTOMATISÉS ÉQUILIBREURS DE BRIX

POUR EN SAVOIR PLUS

A 412684 ÉQUILIBREUR DE BRIX

Démarrage, réglage de paramètres et alarmes sur écran tactile programmable industriel Schneider

Gestion automatique et paramétrable d'un agitateur sur la cuve d'équilibrage isolée

Gestion manuelle de démarrage individuel des pompes et de l'agitateur

Gestion de la pompe externe pour le remplissage de baril (voir site web)

Pompe doseuse variable pour injecter le filtrat dans le sirop

Réservoir 6 gallons avec flotte pour alimentation de filtrat

Alarme pour le nettoyage du lecteur de Brix

Lecteur 0° à 80° Brix **ATAGO**, avec sonde de température intégrée

Pompe de circulation et transfert de baril : Flojet 1/8 hp (6 GPM

Alarme bas niveau de Brix et de basse température en continu qui arrête automatiquement le transfert au baril

Alimentation électrique 120 Volt, 15 Ampères

1 AJUSTE AUTOMATIQUEMENT LA COULÉE DU CONTRÔLEUR À SIROP DE L'ÉVAPORATEUR EN FONCTION DU DEGRÉ BRIX À ATTEINDRE.

Permet d'obtenir un BRIX plus précis et diminue les coûts de main-d'œuvre

Facilite et accélère l'équilibrage avant la mise en baril évitant la perte de chaleur du sirop

2 ÉQUILIBRE AUTOMATIQUEMENT ET PRÉCISÉMENT LE DEGRÉ BRIX DU SIROP DANS LES RÉSERVOIRS ISOLÉS AVANT LA MISE EN BARIL.

Permet de mieux rentabiliser sa production : Chaque BRIX de trop dans un réservoir de 34 gallons équivaut à 0,67 gallon de sirop perdu.

Équilibrage entièrement automatisé du Brix par injection de filtrat contrôlée (simplicité d'opération et intuitif)

3 MISE EN BARIL

Capacité de remplissage rapide des barils

Accélère la mise en baril du sirop et évite la perte de chaleur du sirop (3 façons de faire la mise en baril)

- Pompe de circulation et de transfert de baril en acier inoxydable : Flojet 1/8 hp (6 GPM)
- Gestion de la pompe externe pour le remplissage de baril
- Par gravité

ATAGO REFRACTOMETER CM-800A 0-80 BRIX

B 132933 Lecture en continu du degré Brix du sirop



ÉQUILIBREURS DE BRIX

RÉSERVOIR ÉQUILIBREUR DE BRIX ISOLÉ

A **280986** Réservoir isolé rond (250 gallons)

B **280962** Réservoir isolé rond (125 gallons)

Réservoir utilisé pour balancer le degré Brix et la température d'emballage du sirop

Isolant 2" à R6,8 / pouces tout autour

Isolant 4" à R22 / pouces à la base

Fond conique pour faciliter l'écoulement

Entièrement en acier inoxydable

Connexions avec ferrules

Construction de qualité et solidité supérieures

Couvercle avec pentures en deux parties

Roulettes en option

C **280801** Support pour réservoir isolé (250 gallons)

D **280900** Escalier pour réservoir de Brix

280948 Mélangeur pour équilibreur de Brix

E Moteur 1/4 hp - 110/120 Volts (21 tours/min.)

F Agitateur à pales en acier inoxydable

RÉSERVOIR CARRÉ

G **262968** Réservoir isolé carré (50 gallons)

Isolant 2" à R6,8 / pouce tout autour et à la base

Entièrement en acier inoxydable

Construction de qualité et solidité supérieures

Hauteur ajustable

Connexions avec ferrules

Roulettes incluses

Élément chauffant et thermostat en option

Couvercle en deux parties avec pentures

280528 Option mélangeur (moteur, transmission et agitateur)

280511 Option élément chauffant et thermostat

280542 Option niveau gradué

POUR EN SAVOIR PLUS

NOUVEAU LECTEUR BRIX DISPONIBLE SUR CE MODÈLE

PRESSES À FILTRER

ALUMINIUM DE PREMIÈRE FUSION

Les meilleures presses à sirop sur le marché

Fabrication en aluminium de première fusion

Finition de qualité supérieure.

Pompe diaphragme incluse

Disponible avec 7 ou 10 cadres.

Également disponible avec une pompe pneumatique à diaphragme



PRESSES À FILTRER 7”

Capacité de filtration de 80 po^3 par cadre vide.

264719 Complète (7 cadres vides) avec pompe diaphragme électrique Flojet, 6 GPM 1/8 hp

420009 Complète (7 cadres vides) avec pompe pneumatique à diaphragme Allflow 1/2”

264771 Complète (3 cadres vides) avec pompe diaphragme électrique Flojet 6 GMP 1/8 hp

Pompe et plomberie Flojet 1/8 hp adaptées sur presse à sirop

265099 Complète (3 cadres vides) avec pompe diaphragme pneumatique Allflow 1/2”

Également disponible avec 4, 5, ou 6 cadres vides de 2” d’épaisseur.
Support basculant en option.

PRESSES À FILTRER 10”

Capacité de filtration de 187 po³ par cadre vide.

264136 Complète (7 cadres vides) avec pompe diaphragme électrique Flojet 6 GPM 1/8 hp

433085 Complète (7 cadres vides) avec pompe pneumatique à diaphragme Allflow 1/2”

265402 Complète allongée (10 cadres vides) avec pompe diaphragme électrique Flojet 6 gallons

265396 Complète allongée (10 cadres vides) avec pompe pneumatique à diaphragme Allflow 1/2”

Maintenant disponible avec pompe électrique

PRESSES À FILTRER 15” DIAPHRAGME

Idéale pour 15 000 à 30 000 entailles. Capacité de filtration de 415 po³ par cadre vide. Fabrication en aluminium. Plomberie en acier inoxydable démontable avec ferrules. Système hydraulique pour serrer les plaques. Finition de qualité supérieure.

264528 Presse à sirop complète (7 cadres)

264542 Presse à sirop complète (10 cadres)

PRESSES À FILTRER 20” DIAPHRAGME

Idéale pour 25 000 entailles et plus. Capacité de filtration de 920 po³ par cadre vide. Fabrication en aluminium. Plomberie en acier inoxydable démontable avec ferrules. Système hydraulique pour serrer les plaques. Finition de qualité supérieure.

264856 Presse à sirop 20” complète (7 cadres)

265211 Presse à sirop 20” complète (10 cadres)

Entrée d’air unique incluse pour alimentation de la pompe diaphragme et du cylindre hydraulique

385551 Kit de plomberie pour pompe diaphragme avec ferrules

265457 Cylindre hydraulique noir avec pédale industrielle

ACCESSOIRES DE PRESSES À FILTRER

A

B

C

D

E

POMPES FLOJET 6 GPM (GALLONS/MINUTE)

Pompe à diaphragme de santoprène approuvée NSF
Fabriquée de nylon ''Ny-Glass''
Moteur 1/8 hp intégré
Pompe 6 gallons/minute (GPM)
Pression maximale de 50 PSI
Peut remplacer votre pompe Oberdorfer ½" en laiton

A **385964** Pompe seule portative assemblée sur base d'acier inoxydable

B **385940** Pompe Flojet seule

ENSEMBLE COMPLET DE POMPE FLOJET

385568 Inclus (B - C - D) :
Pompe Flojet seule 6 gallons diaphragme électrique
Ensemble de plomberie en acier inoxydable complet
Ensemble de support et soutien avec adaptateurs ½'' en acier inoxydable (les pièces peuvent être vendues séparément)

C ENSEMBLE COMPLET DE PLOMBERIE POMPE FLOJET

385582 Ensemble de plomberie nécessaire pour le remplacement de la pompe Oberdorfer. Inclus diverses pièces de plomberie et un cadran 0-100 PSI pour la pompe Flojet

D ENSEMBLE SUPPORT DE SOUTIEN POUR POMPE FLOJET

385575 Inclus le support de soutien en acier inoxydable et l'adaptateur de pompe ½'' en acier inoxydable, boulons et o-ring (2x)

GRAISSE ALIMENTAIRE

477515 Cartouche – 400 g

E POMPES À DIAPHRAGME POUR PRESSE À SIROP

Ces pompes nécessitent un compresseur à air.

159923 Pompe diaphragme ½" aluminium pour presse 7" ou 10"

159916 Pompe diaphragme 1" aluminium pour presse 15" ou 20"

ACCESSOIRES POUR PRESSE À SIROP

485343 Poudre à filtrer 50 lb “Dicalite 4200”
485619 Papiers blancs D&G 7”, 400/bte (20 microns)
485633 Papiers blancs D&G 10”, 400/bte (20 microns)
487477 Papiers blancs D&G 15”, 250/bte (20 microns)
485626 Papiers blancs D&G 20”, 250/bte (20 microns)
487323 Papiers blancs LEADER 7 3/4”, 400/bte (20 microns)
487460 Filtre polyester D&G 15” pour presse D&G
487453 Filtre polyester double presse 15”
487484 Filtre polyester 20” pour presse D&G

A **080791** Cadran 0-100 PSI (laiton sans plomb)
B **080838** Cadran 0-100 PSI en acier inoxydable

SUPPORTS BASCULANTS

C **265495** Support basculant en acier pour presses 7” et 10” (peint bleu)
D **265327** Support basculant en acier inoxydable pour presses 7” et 10”

E SÉPARATEURS DE PRESSE À SIROP AVEC POIGNÉE EN ACIER INOXYDABLE

Empêche de salir entièrement la presse si besoin de filtrer une petite quantité de sirop. Compartimente les plaques de la presse. Économise temps et papiers filtres.

264566 7”
265150 10”
265792 15”
265808 20”

HOUSSES ISOLANTES POUR PRESSES À SIROP

Elle permet de conserver la chaleur de la presse et ainsi d’obtenir un sirop plus chaud à la sortie ce qui favorise la mise en contenant. Permet d'obtenir un sirop à une température de 15 à 20°F plus élevée à la sortie de la presse. De plus, elle conserve la presse bien propre et à l’abri de la poussière lorsqu’elle n’est pas utilisée.

266515 Housse pour presse 7” (3 cadres)
266140 Housse pour presse 7” (7 cadres)
F **266133** Housse pour presse 10” (7 cadres)
266430 Housse pour presse 15”
266126 Housse pour presse 20”

A

B

C

E

F

D


SIROPTIÈRES

A

B

E D C

ISOLÉES

F G

RÉSERVOIRS POUR RÉDUIT OU SIROPTIÈRE

Cuve compartimentée pour séparer le réduit de chaque plat lors du lavage ou lors du changement de plat à sirop. Permet de transférer le réduit sans que celui-ci ne se mélange à nouveau. Système de plomberie et valve pour transférer dans les plats. Peut aussi servir de siroptière.

270901 Réservoir 2 compartiments 25 gallons (non illustré). Aussi disponible en 40 gallons

A **270932** Réservoir 3 compartiments 25 gallons. Aussi disponible en 20, 33, et 40 gallons. Pompe en option disponible

RÉSERVOIRS OU SIROPTIÈRE «DE LUXE» POUR RÉDUIT EN ACIER INOXYDABLE

B **270987** Réservoir 2 compartiments 25 gallons. Aussi disponible en 40 gallons

271014 Réservoir 3 compartiments 25 gallons (non illustré). Aussi disponible en 20, 33, et 40 gallons. Pompe en option disponible

BIDONS EN ACIER INOXYDABLE POUR SIROP

En acier inoxydable nº 304. Le couvercle est inclus.

C **523342** 30 litres

D **523373** 40 litres

E **523359** 50 litres

208843 Adaptateur femelle $^{3}/_{4}$" avec soudure

RÉSERVOIRS À SIROP COMPLETS

Complets avec couvercles, valve $^{3}/_{4}$", polyesters, filtres et adaptateurs troués pour soutenir le filtre.

262739 9 gallons, 1 polyester

262746 12 gallons, 1 polyester

262777 20 gallons, 2 polyester

262807 40 gallons, 3 polyester

SIROPTIÈRES ISOLÉES AVEC COURVERCLE

262838 12 gallons

F **262814** 20 gallons

G **262821** 40 gallons

262808 40 gallons, 3 polyesters

RÉSERVOIRS À SIROP SEULS ET COUVERCLES

En acier inoxydable nº 304. Robinet à sirop non compris.

A	**262623**	5 gallons, 22” haut x 9” diam.
B	**262630**	9 gallons, fond conique, 25” haut x 12” diam.
C	**262654**	12 gallons, fond conique, 25” haut x 16” diam.
D	**262685**	20 gallons, fond conique, 25” haut x 20” diam.
E	**262715**	40 gallons, fond conique, 30” haut x 23” diam.
	216817	Robinet sirop 3/4” en acier inoxydable
	216787	Robinet 1/2” en acier inoxydable sans adaptateur
	263217	Adaptateur 1 trou pour siroptière 9 gallons
	263224	Adaptateur 1 trou pour siroptière 12 gallons
F	**264122**	Cerceau inoxydable pour siroptière en acier inoxydable

SUPPORTS AVEC ROULETTES POUR SIROPTIÈRE

Acier peinturé bleu

262265	9 gallons ronde (diamètre de 12”)
262227	12 gallons ronde (diamètre de 16”)
262258	20 gallons ronde (diamètre de 20”)
262289	40 gallons ronde (diamètre de 23”)

Acier inoxydable

	262296	9 gallons ronde (diamètre de 12”)
	262302	12 gallons ronde (diamètre de 16”)
G	**262319**	20 gallons ronde (diamètre de 20”)
	262326	40 gallons ronde (diamètre de 23”)

H RAME À MÉLANGER

267307 Pour brasser le sirop dans la siroptière (mesure 48” de long)

PRÉ-FILTRES DE PAPIER

Filtres de papier en polyester ultra-robustes. Augmentent la durée des filtres à sirop.

I	**487514**	FDA, préfiltre nº 8 . . . . . +/- 100 Microns
J	**487538**	Papier carré 36” x 36” . . . . . +/- 100 Microns

FILTRES À SIROP (APPROUVÉS FDA)

K	**487767**	Polyester nº 8. . . . . 5 Microns
L	**487781**	Polyester nº 8. . . . . .1 Micron
M	**487828**	Polyester 36” x 36” . . . . . 5 Microns
N	**487804**	Polyester 36” x 36” . . . . . .1 Micron
O	**487330**	Feutre nº 8 **(sans couture)** . . . . . 18 Microns

RÉSERVOIRS

STRUCTURE D'ACIER ULTRA-ROBUSTE

A RÉSERVOIRS À FOND ROND

Réservoirs à fond rond de 100 gallons jusqu'à 9000 gallons en acier inoxydable 304-2B mat ou 304 brillant, 22ga ou 20ga selon le format.

274275 Personnalisation disponible sur bassin

B ÉCHELLE POUR RÉSERVOIR

289705 Échelle pour bassin 7' et 7 1/2'

BOUCHONS DE SILICONE POUR BASSIN *(NON ILLUSTRÉS)*

402418 Bouchon DFA bassin 1 1/2"

402425 Bouchon DFA bassin 2"

402487 Bouchon DFA bassin 3"

C RÉSERVOIRS EN PLASTIQUE POUR EAU D'ÉRABLE

Réservoirs en plastique pour eau d'érable avec châssis et couvercle en acier inoxydable.

473166 65 gallons U.S. (23" x 43" x 26") ouverture de 12,5" carrée

473203 125 gallons U.S. (32" x 41" x 35") ouverture de 16 1/4" carrée

473128 225 US Gallons (38" x 41" x 49") ouverture de 16 1/4"

473142 Grillage en acier inoxydable 16 1/4"

SILOS

HAUTEUR (PIEDS)	DIAMÈTRE (PIEDS) 8’	10’	12’
8’	2389 Gal. Imp. (10864 L) #434738		
10’	2986 Gal. Imp. #434739		
12’	3583 Gal. Imp. (16295 L) #434740	5598 Gal. Imp. (25461 L) #445192	
15’	4479 Gal. Imp. (20369 L) #434741	6998 Gal. Imp. (31826 L) #445194	10077 Gal. Imp. (45829 L) #433641
20’	5972 Gal. Imp. (27158 L) #434742	9330 Gal. Imp. (42434 L) #445200	13435 Gal. Imp. (61105 L) #433658
25’	7464 Gal. Imp. (33948 L) #434743	11663 Gal. Imp. (53043 L) #445217	16794 Gal. Imp. (76381 L) #433665
30’			20153 Gal. Imp. (91658 L) #433672
35’			23511 Gal. Imp. (106934 L) #433674
40’			26870 Gal. Imp. (122210 L) #433676

OPTIONS

433702 Trappe d’accès dessus silo
433719 Échelle
433726 Volet pour restreindre l’accès à échelle
433740 Sortie auxilliaire 3”
433757 Valve de non-retour
433764 Grillage pare-insectes sur trop-plein
***Autres options disponibles**

INCLUS

- Boule de lavage
- Plaques d’ancrages
- Trappe accès dans le bas
- Venne d’air
- Entrée et trop-plein de 2”
- Deux sorties 3” superposées de 10”
- Fond en pente pour faciliter l’écoulement

NOUVEAUX SILOS FABRIQUÉS PAR DOMINION & GRIMM

NOUVEAUX

RELÂCHEURS



Le Modèle de relâcheur est déterminé par le nombre d'entailles et le niveau de vacuum

RELÂCHEURS ÉLECTRIQUES AVEC POMPE SUBMERSIBLE INTÉGRÉE

Pour érablière de 100 à 30 000 entailles
– Pompe submersible intégrée à l'intérieur du relâcheur
– Fonctionnement simple, permet d'évacuer l'eau avec un vacuum de 27 Hg et plus

Capacité de 2300 à 7000 entailles (1 ou 2 pompes 1/2 hp)

A **484421** Vertical 10" x 30", 110 volts (DG-224-PS)
Entrée des collecteurs à 32" du sol

388873 Horizontal 14" x 30", 110 volts (DG-223-30PS)
Entrée des collecteurs à 22,5" du sol

485916 Horizontal 18" x 24", 110 volts (DG-225-PS)
Entrée des collecteurs à 25,5" du sol

484728 Horizontal 18" x 24", 110 volts (DG-225-2PS)
Entrée des collecteurs à 25,5" du sol

436178 Option pompe 1/2 submersible, 230 volts
Peut remplacer pompe 1/2, 100 volts dans les modèles ci-haut mentionnés.
Pour un plus grand débit d'extraction d'eau si nécessaire.

Capacité de 4000 entailles (1 pompe 1 hp)

484346 Horizontal 14" x 36" (DG-223-PS)
– Entrée des collecteurs à 22,5" du sol

B **Capacite de 7000 entailles (1 pompe 1.5 HP)**

407468 Horizontal 18" x 36" (Dg-227-PS)
Entrée des collecteurs à 22.5" du sol

Capacite de 8000 entailles (1 pompe 2 HP)

407475 Horizontal 18" x 48" (Df3-227-PS 2HP)
Entrée des collecteurs à 22.5" du sol

Capacite de 8000 entailles (2 pompes 1 HP)

484858 Horizontal 18" x 36" (D(p-223-2PS)
Entrée des collecteurs à 22.5" du sol

Capacite de 70000 à 16000 entailles (2 pompes)

407512 Horizontal 18" x 36" (DG 227-2PS)
486210 Horizontal 18" x 48" (Dg227-2PS x 2 HP)
Entrée des collecteurs à 22.5" du sol

C GICLEURS POUR LAVAGE DE RELÂCHEUR

409226 Ensemble de gicleurs pour relâcheurs 24 pouces
409417 Ensemble de gicleurs pour relâcheurs 36 pouces
– Modèle fonctionnant sous vide
– En aspirant l'eau de votre réservoir, le gicleur nettoie les parois de votre relâcheur
– En option ou inclus sur votre nouveau relâcheur
– S'adapte à votre relâcheur actuel
– Aussi disponible pour relâcheur mécanique

D ENSEMBLES DE LUMIÈRES DEL

487217 Ensemble de lumières DEL pour relâcheur
487244 Ensemble de lumières DEL double pour relâcheur
– Idéal pour améliorer la vision à l'intérieur de votre manifold

E SORTIES DE POMPE SUBMERSIBLE EN ACIER INOXYDABLE

487200 Ensemble de sorties en acier inoxydable pour pompe submersible

F RELÂCHEURS ÉLECTRIQUES MULTI-POMPES SUBMERSIBLES

Capacité de 25 000 entailles

484438 (DG-227-PSM) Modèle à 4 pompes
– Modèle horizontal 18" X 60" à 2 cylindres
– Entrée des collecteurs à 44" du sol
– Disponible en modèles 2, 3 ou 4 pompes de forces différentes selon le nombre d'entailles

A

B



C

NOUVEAU

Maintenant avec flotte de niveau intérieure pour actionner la pompe

D

E

A RELÂCHEURS ÉLECTRIQUES SUBMERSIBLES ÉCONOMIQUES

436352 Élect. Vert, 10x 30 pompe sub 1/2 hp 110 volts – 244-PS Eco
436345 Élect. Horiz,14 x 30 pompe sub, 1/2 hp 110 volts – 223-30 Eco
484353 Élect. Horiz,18 x 24 pompe sub, 1/2 hp 110 volts – 225-PS Eco
436338 Élect. Horiz, 18 x 24, 2 pompe sub, 1/2 hp 110 volts – 225-2PS Eco
436321 Élect. Horiz, 14 x 36 pompe sub 1 hp – 223-PS Eco
436369 Élect. Horiz,18 x 36, 2 pompe sub, 1 hp – 223-30 Eco
409370 Élect. Horiz,18 x 36 pompe sub, 1,5 hp Econo – 227-PS Eco
Élect. Horiz, 18 x 36, 2 pompe sub, 1,5 hp Econo – 227-2PS Eco

Entrée des collecteurs varie selon le modéle du relâcheur

B RELÂCHEURS ÉLECTRIQUES HORIZONTAUX 2 POMPES

Pour 4000 à 20 000 entailles (le nombre de pompes utilisées varie selon le nombre d'entailles)

484339 (DG-223-36) 14" x 24" 2 contrôles électriques. Hauteur des collecteurs à 26,5"

400766 (DG-227-36) 18" x 36" 2 contrôles électriques. Hauteur des collecteurs à 29,5"

400605 (DG-227-48) 18" x 48" 3 contrôles électriques. Hauteur des collecteurs à 29,5"

Système avec 2 pompes à eau. La pompe #2 assiste la pompe #1 si cette dernière ne suffit pas. Les pompes "Gould" peuvent extraire l'eau du relâcheur à un vide de 27 Hg et plus Pompe et support non inclus

C ENSEMBLE DE SUPPORT POUR POMPES À EAU

Disponible pour 1, 2, ou 3 pompes à eau.

D RELÂCHEURS ÉLECTRIQUES HORIZONTAUX - 1 POMPE À EAU

Capacité de 4000 entailles.
486173 14" x 24" (DG-223)
Entrées des collecteurs à 26,5" du sol

Capacité de 5000 entailles.
400452 18" x 24" (DG-225)
400544 18" x 36" (DG-227)

Nécessite une pompe à eau pour évacuer la sève
Entrée des collecteurs à 29,5" du sol

E RELÂCHEURS ÉLECTRIQUES VERTICAUX

Capacité de 1500 entailles
400391 10" x 24" (DG-224)
Capacité de 2500 entailles
400421 10" x 36" (DG-224-1)

Nécessite une pompe à eau pour évacuer la sève
Hauteur des collecteurs :
- Pour 1500 entailles (25" du sol)
- Pour 2500 entailles (38" du sol)

Le modèle du relâcheur est déterminé par le nombre d'entailles et le niveau de vacuum

Tous les relâcheurs sont testés et vérifiés en usine

A

B

C

D

E

VACUUM CONTINU

A RELÂCHEURS MÉCANIQUES VERTICAUX

Capacité de 700 entailles.
400278 (DG-216) 10" x 18"

Relâcheur mécanique
S'installe sur un bassin
Hauteur du collecteur à 20"

B RELÂCHEURS MÉCANIQUES DOUBLES VERTICAUX

Capacité de 3000 entailles.
400186 10" x 18" (DG 213-18) Manifold 18"
400407 10" x 24"(DG 213-24) Manifold 24"

Relâcheur mécanique à vacuum continu
Doit être installé sur un bassin
La sève est évacuée en alternance, un réservoir à la fois
Hauteur des collecteurs à 20"

C RELÂCHEURS MÉCANIQUES HORIZONTAUX

Capacité de 2500 entailles.
400926 10" x 18" horizontal (DG-213H)

Relâcheur mécanique à vacuum continu
Doit être installé sur un bassin
Évacue la sève en alternance, un réservoir à la fois
Hauteur des collecteurs à 16,5"

D RELÂCHEURS MÉCANIQUES DOUBLES HORIZONTAUX

Capacité de 2500 entailles.
407956 10" x 36" (DG-214)

Capacité 6000 entailles
400476 14" x 36" (DG-219)

Capacité 12 000 entailles
400308 18" x 36" (DG-220) entrée vacuum 2"
400360 18" x 48" (DG-222) entrée vacuum 3"

Relâcheurs mécaniques horizontaux à vacuum continu
Doivent être installés sur un bassin
La sève est évacuée en alternance, un réservoir à la fois

Entrée des collecteurs :
- Pour 2500 entailles (16,5")
- Pour 6000 entailles (22,5")
- Pour 12 000 et 25 000 entailles (26,5")

E GUIDE DE TIGE POUR RELÂCHEUR

Guide de tige amélioré avec joint d'étanchéité pour haut vacuum (27 Hg et plus)
Améliore l'étanchéité de l'appareil
S'installe sur tout nouvel appareil et ceux existants
Lors de l'installation en ajout, le remplacement de la tige de flotte est obligatoire lors de l'installation du guide
Entretien journalier nécessaire

RELÂCHEURS MÉCANIQUES DOUBLE VALVES SIMPLES

Capacité de 3000 entailles
A **400896** 10” x 18” (DG-213-2VS) Vertical

Capacité de 6000 entailles
B **400865** 14” x 36” (DG-219-2VS)

Capacité de 12 000 entailles
406928 18” x 36” (DG-220-2VS) Entrée vacuum 2”
406911 18” x 36” (DG-220-3-2VS) Entrée vacuum 3”

Capacité de 25 000 entailles
406898 18” x 48” (DG-222-2VS)

Relâcheurs permettant un vacuum continu encore plus constant
Pouvant recevoir un plus grand volume d’eau à haut vacuum
Installés sur un bassin, ils évacuent la sève mécaniquement (sans pompe), simplement par vacuum

Entrée des collecteurs :
- Pour 3000 entailles : 20”
- Pour 6000 entailles : 22,5”
- Pour 12 000 et 25 000 entailles : 26,5”

C RELÂCHEURS MÉCANIQUES AUTOMATISÉS

Capacité de 2500 entailles
487248 10” x 24” (DG-213B) Belimo
487279 10” x 36” (DG-214B) Belimo

Capacité de 6000 entailles
407987 14” x 36” (DG-219B)

Capacité de 12 000 entailles
407970 18” x 36” (DG-220B)

Capacité de 25 000 entailles
407963 18” x 48” (DG-222B)

Relâcheurs mécaniques nouvelle génération
Éliminent toute perte d’air lors de l’évacuation de l’eau dans le bassin

Des flottes sont reliées à des valves **BELIMO** (garantie 5 ans) assurant l’étanchéité du relâcheur

Entrée des collecteurs :
- Pour 2500 entailles (16,5” du sol)
- Pour 6000 entailles (22,5” du sol)
- Pour 12 000 et 25 000 entailles (26,5” du sol)

DÉMONSTRATION

VACUUM CONTINU

A TRAPPES D'HUMIDITÉ CONVENTIONNELLES

400773 Modèle 8 x 30 (Vacuum 1,5 hp)

400827 Modèle 10 x 24 complet (Vacuum 5 Hp et moins)

Options :

400735 Trappe d'humidité seule

400711 Support d'aluminium

485893 Flotte de niveau pour arrêt d'urgence

400834 Modèle 14 x 30 complet (Vacuum 7,5 hp) et plus

Options :

400636 Trappe d'humidité seule

400704 Support d'aluminium

485893 Flotte de niveau pour arrêt d'urgence

B TRAPPES D'HUMIDITÉ DE LUXE

– Comprenant filtreurs pour les particules d'eau

– Flotte de niveau pour arrêter la pompe en cas de défectuosité

409295 Trappe d'humidité "Deluxe" 14" x 30" pour pompe Becker (recommandé) 7,5 hp et plus

404108 Trappe d'humidité DG "Deluxe" 10" x 24"

MONTE-EAU D&G AVEC MANIFOLD

Simple, capacité de 350 entailles.

C **400582** Monte-eau avec manifold (DG-555)

Double, capacité de 800 entailles

D **400599** Monte-eau avec manifold (DG-555-2)

– Monte-eau de luxe fonctionnant à un vide élevé de 20 Hg à 29 Hg

– Permet de transférer la sève des érables dans un endroit plus bas que la station de pompage

– Fonctionne à un maximum de 15 pieds de dénivellation

Nous recommandons l'installation de ces appareils dans un endroit tempéré entre 1°C et 5°C pour éviter le gel.

TRAPPES FDA BLEUES POUR RELÂCHEUR

E 403156 2" petite

F 403125 3" grosse

G 403187 3" avec ressort et penture (spécifiez le modèle de relâcheur)

MANOMÈTRES À VACUUM

116261 2 1/2" diam. – 0 – 30 H.G. en laiton sans plomb

371462 4" diam. – 0 – 30 H.G. en laiton sans plomb

080104 2 1/2" diam. – 0 – 30 H.G. en acier inoxydable

H **080128** 4" diam. – 0 – 30 H.G. en acier inoxydable



A POMPES À EAU GOULD 1 HP 230 V – ODP

Fabriquées en acier inoxydable. Pompes 2 et 3 stages disponibles.

385001 ¾ hp 1ST
385032 2 hp 1ST
385018 1 hp 1ST
385049 3 hp 1ST
385025 1.5 hp 1ST

B POMPES MULTI-STAGE À PRESSION GOULD EN ACIER INOXYDABLE

De 125 à 350 PSI, de 5 gallons et plus à la minute et de ½ hp à 5 hp

C CONTRÔLE ÉLECTRIQUE SEUL POUR RELÂCHEUR

401923 (DG-430)

D CONTRÔLE ÉLECTRIQUE POUR BASSIN

Permet le départ de votre pompe à eau pour le transfert de l'eau d'érable à un autre bassin.

401985 (DG-432)

AUTRES LONGUEURS DISPONIBLES

E SUPPORT DE FLOTTE DE BASSIN

402579 Support en acier inoxydable pour le contrôle électrique pour bassin (voir lettre D)

F RÉSERVOIRS DE TRANSFERT HORIZONTAUX

Aide à améliorer le vacuum du système de tubulure en répartissant le vide dans l'érablière.

Sans support		Avec support	
400872	6" x 12"	**358692**	10" x 24"
400902	6" x 18"	**358166**	10" x 30"
400933	6" x 24"	**358708**	10" x 48"
401046	3" x 24"	**358197**	10" x 60"

409684 Joint torique (o'ring) pour réservoir de transfert 10"
403453 Joint torique (o'ring) orange vendu au pied

G SYSTÈME DE POMPAGE POUR PENTE INVERSÉE

Permet d'acheminer la sève d'une station de pompage à distance au transvideur principal (cabane). S'installe avec un transvideur mécanique et un bassin. Permet d'amasser la sève écoulée par gravité lorsque la pompe à vide est arrêtée.

403934 (DG-520)

H SYSTÈME D'INJECTION D'AIR

L'injecteur d'air augmente la circulation de la sève vers le réservoir principal. Le système d'injection d'air aide au meilleur fonctionnement des pieuvres et facilite la montée de la sève.

405426 Injecteur d'air (DG-510)

I FLOTTES DE RELÂCHEUR

402227 Petite flotte bleue
402524 Grosse flotte

ACCESSOIRES DE RELÂCHEURS

A

B

C

D

E

F

A TREILLIS ANTI-FRASIL EN PVC

408144 Pour manifold 6” x 12”
408175 Pour manifold 6” x 27”
408151 Pour manifold 6” x 18”
408182 Pour manifold 6” x 38”
408168 Pour manifold 6” x 24”

401138 Autres grandeurs disponibles vendues au ($/PI^2)

B PIVOTS POUR RELÂCHEUR MÉCANIQUE

403965 1 1/2”
403996 2”
404023 3”

C **404733** Graisse en sachet 3 ml

SUPPORTS DE RELÂCHEUR AJUSTABLES EN HAUTEUR *(NON ILLUSTRÉS)*

274510 Pour bassin 48” (la paire)
274541 Pour bassin 84” (la paire)
274527 Pour bassin 60” (la paire)
274558 Pour bassin 90” (la paire)
274534 Pour bassin 72” (la paire)

D SUPPORTS DE RELÂCHEUR AJUSTABLES EN HAUTEUR ET LARGEUR

274589 3’ à 5’ (la paire)
274596 4’ à 7 1/2’ (la paire)

SUPPORTS DE RELÂCHEUR *(NON ILLUSTRÉS)*

Fabriqué d’acier inoxydable – 18 jauges. Sert à soutenir le relâcheur pneumatique au-dessus du bassin.

274404 Pour bassin 48” (la paire)
274411 Pour bassin 60” (la paire)

AUTRES GRANDEURS DISPONIBLES

E CYLINDRES POUR RELÂCHEUR

402395 Cylindre pour relâcheur (DG-216)
401565 Cylindre pour relâcheur (DG-213) 2 1/2”
401657 Cylindre pour relâcheur (DG-215,219,220) 3”
401688 Cylindre pour relâcheur (DG-220-3,222) 4’’

F ENSEMBLES JOINTS D’ÉTANCHÉITÉ VULCANISÉS

403415 Pour relâcheur DG-213
403408 Pour relâcheur DG-216
403521 Pour relâcheur DG-224, 224-1

AUTRES ENSEMBLES DISPONIBLES POUR TOUS LES MODÈLES DE RELÂCHEURS

VISITEZ NOTRE SITE WEB MODERNISÉ

De nombreuses mises à jour et de nouvelles fonctionnalités sont à venir cette année. Consultez régulièrement notre site pour des mises à jour et des ventes exclusives.



NOUVEAU

HISTOIRE ACÉRICOLE

Parcourez l'évolution de la production du sirop d'érable, d'hier à aujourd'hui, au travers d'une foule d'éléments issus des divers acteurs du milieu. Vous y trouverez plusieurs images inédites, des anecdotes et des faits historiques sur l'or blond.

493874 Histoire Acéricole: Anecdotes, Procédés techniques, Chalumeaux

**Version anglaise disponible printemps 2025.*

POMPES VACUUM

A POMPE BECKER À L'HUILE

Pompe vacuum à palettes refroidies à l'huile

Isolateur de vibration

Jusqu'à 29,5 Hg

Modèles 3, 5, 7,5 et 10 hp

Arbre à entraînement direct

Disponible dans tous les voltages

Ultra silencieuse

Support et ''drive'' non-inclus

Fonctionne sans surchauffer

B VARIATEUR DE VITESSE INTELLIGENT YASKAWA

Pour pompe vacuum

Ensemble de drive intelligente incluant sonde de température, sonde de vacuum

Contrôle le niveau de vacuum selon vos besoins

Modulation entre -15 et 29,9 Hg

Départ, arrêt et variation du moteur selon la température déterminée

Ajustez vos paramètres de vacuum et de température vous-même

Quand le niveau de vide est atteint, le variateur de vitesse du moteur ralentit la pompe vacuum et maintient le vide

B POMPE VACUUM

De qualité industrielle. Pompe à vide refroidie à l'huile. Ces pompes incluent une gamme d'accessoires les rendant efficaces et sécuritaires.

Départ et arrêt programmables

Gestion par cellulaire ou automate à distance

Ajustement vacuum selon la température extérieure

Entièrement autonome

Moteur électrique de 1,5 hp jusqu'à 20 hp

Disponible avec moteur Honda au gaz et diesel en option *(NON ILLUSTRÉ)*.

Huilier *(NON ILLUSTRÉ)*

C Trappe d'humidité 1 ½", 2" ou 3"

361944	Trappe d'humidité 10 x 24 entrée 1.5"
363597	Trappe d'humidité 10 x 24 entrée 2"
361975	Trappe d'humidité 15 x 30 entrée 2"
363177	Trappe d'humidité avec interrupteur "PEN" 15 x 30 entrée 3"
363146	Trappe d'humidité avec interrupteur "PEN" 15 x 30 entrée 2"
362330	Trappe d'humidité 15 x 30 entrée 3"
363627	Trappe d'humidité avec interrupteur "PEN" 10 x 24 entrée 2"
	Autres grandeurs de trappe d'humidité disponibles

D Récupérateur d'huile « FLOOD »

Le récupérateur d'huile « FLOOD » permet aux pompes vacuum d'augmenter le vide jusqu'à 27 Hg

E RADIATEUR POUR POMPES VACUUM À L'HUILE « FLOOD »

Le radiateur permet aux pompes à vide à l'huile d'opérer jusqu'à 27 Hg et plus

Ce système opère avec le récupérateur d'huile « FLOOD »

La très grande quantité d'huile injectée dans la pompe est récupérée par le récupérateur « FLOOD » et le radiateur refroidit cette huile avant son retour dans la pompe à vide

Un démarreur thermostatique contrôle le ventilateur du radiateur selon la température de l'huile

Ce système s'installe sur tous les modèles de pompes vacuum à l'huile et à l'eau usagées

S'installe sur tous les modèles de pompes refroidies à l'huile (De laval, Universel, Elmira)

Injection de 2 litres d'huile/minute pour refroidir la pompe pour une efficacité maximale

POMPE À CROCHETS DG

Fabrication sur mesure pour l'acériculture. Incluant drain à condensat. Capable d'atteindre des vacuums de 28.4 Hg.

Disponible en 230V et 575V, triphasé

Modèle	Force Hp	M^3 De Déplacement
DG100	4	100
DG180	5	180
DG250	7.5	250
DG360	10	360

NOUVEAU

POMPES VACUUM

A

B

C

A POMPE VACUUM ET « DRIVE » DE 800 À 12 500 ENTAILLES

Pompe à l'huile compacte pour espaces réduits. Disponible en plusieurs formats.

Pompe à vide à plus de 29.5 Hg

Peut fonctionner avec de l'huile végétale hydraulique

Voltage 230 volts (aussi disponible sur voltage 3 PH)

Incluant :

Pompe à vannes

Récupérateur d'huile «flood»

Démarreur vitesse variable ''Drive''

Capteur de vide avec afficheur

Radiateur

Clapet de retenue

Thermostat digital

Valve à boule

Trappes d'humidité avec contrôle de niveau

Raccords d'installation
(tous les accessoires sont modifiables sur demande)

Table de montage (en option)

ENSEMBLE DE MINI-POMPES VACUUM

Pour érablière de 800 entailles et moins. Pompe vacuum 8 CFM 27" Hg, démarreur magnétique (n'inclut pas le thermostat), récupérateur d'huile «Flood» (n'inclut pas l'indicateur de température), trappe d'humidité, contrôle vacuum, niveau d'huile et valve de contrôle «check valve» (relâcheur non inclus). Système approuvé CSA.

B	**377839**	Ensemble de pompe vacuum DG 151 Flood 3 hp
	363511	Moteur à gaz Honda 5,5 hp démarreur électrique
C	**378096**	Moteur électrique 3/4 hp avec radiateur et thermostat
	378041	Moteur à gaz Honda 5,5 hp démarreur électrique avec radiateur
	378072	Moteur à gaz Honda 5,5 hp démarreur manuel avec radiateur
	371431	Tête de pompe vacuum 8 CFM 1750

HUILE POMPE VACUUM ÉCOLOGIQUE *(NON ILLUSTRÉE)*

361852	3,7 L Huile pompe vacuum régulière
363955	3,7 L Huile pompe vacuum «flood»
361883	18,9 L Huile pompe vacuum régulière
364167	18,9 L Huile pompe vacuum «flood»
372162	18,9 L Huile pour radiateur
364815	Filtre récupérateur haute performance

POMPE VACUUM À DIAPHRAGME GUZZLER

Modèles économiques pour petites érablières.

500 entailles et moins jusqu'à 25" Hg

A **386572** Pompe vacuum diaphragme 115 volts

1000 entailles et moins jusqu'à 25" Hg

B **386596** Pompe vacuum diaphragme double 115 volts

RÉGULATEUR À VACUUM

C **401473** Petit régulateur (DG 312-1)

D **401374** Régulateur moyen

E **362187** Régulateur à pesée coulissante

F **374685** Contrôle vacuum cuivre 3/4" avec ressort

407772 Contrôle vacuum pvc 1" avec ressort

G CONTRÔLE À VACUUM AUTOMATISÉ

408427 Contrôle à vacuum automatisé

Système pour contrôler le vide par température et la station de pompage

Écran tactile couleur HMI (3,5'')

Peut gérer des maîtres-lignes et est accessible par téléphone, tablette ou ordinateur

H LAVEUSE À PRESSION

Laveuse à pression à eau froide

Pression : 5000 psi

Débit : 5.0 gpm

Pompe TS1819 1450RPM industrielle

Moteur 20hp TEFC 230 volts 3 phases
(aussi disponible sur 460 et 575 3 phases)

50' de boyau

PLUSIEURS AUTRES MODÈLES DISPONIBLES

I PANIER BALLE ANTI-EAU

435423 Panier Balle anti-eau 2" PVC





DOMINION & GRIMM
SURVEILLANCE ET CONTRÔLE

AUTONOMIE TOTALE

Votre contrôle absolu sur vos données

Réinventez votre surveillance: notre produit allie connectivité internet et autonomie intranet. Contrôlez vos données sans frais ni tierces parties.

DÉTECTION DES FUITES

122033 TROUSSE DE DÉPART POUR SONDES D&G (COMPREND A,B ET C)

A 121258
SERVEUR D&G (LOGICIEL)

Le cœur du système de surveillance D&G

B 122224
PASSERELLE

Envoie l'information collectée par les sondes sans fil au serveur D&G

C 122231
PASSERELLE MOBILE

Établit une connexion entre un téléphone intelligent et les sondes sans fil

D 122200
SONDE SIMPLE

Lecture de vacuum et température pour **1 tête de ligne**

E 122217
SONDE DOUBLE

Lecture de vacuum et température pour **2 têtes de ligne**

122248
SONDE SANS FIL POUR NIVEAU DE BASSIN

Surveillance d'un niveau d'eau dans un bassin jusqu'à **25 pieds de distance**

119573
VALVE MODULANTE POUR POMPE VACUUM

Permet d'abaisser le vacuum des pompes sans modification de celles-ci

121326
MODULE D'ENTRÉE-SORTIE

Contrôle et surveillance des stations de pompage

Nécessaire pour la modulation des pompes vacuum

CAMÉRAS DE SURVEILLANCE

121142 Caméra rotative
121234 Caméra fixe

CARTOGRAPHIE

PLAN DE VOTRE ÉRABLIÈRE GRAND FORMAT



IMPRESSION SUR COROPLAST.EN FORMAT DE 2' X 3' 3' X 5' 4' X 8'

SERVICE DE CARTOGRAPHIE VOTRE ÉRABLIÈRE

Analyse de votre terrain par GPS

Traçage par une équipe d'expérience

Installation de tubulure en fonction du terrain et de vos critères (Réservoir de transfert, vacuum, réseau air et eau)

Estimation précise du matériel requis pour installation de votre érablière

Plan précis de votre réseau de tubulure, station, bâtiment, etc.

Impression de la carte de votre érablière

4E GÉNÉRATION DE SONDES

SURVEILLANCE ET CONTRÔLE

AUCUN FRAIS MENSUEL NI ACCÈS INTERNET REQUIS. MEILLEURE PORTÉE, INSTALLATION SIMPLE ET RAPIDE, TEMPS DE RÉPONSE TRÈS COURT

La 4e génération de notre logiciel éprouvé simple et puissant pour la surveillance de votre érablière permettant une vision globale de vos opérations sur votre téléviseur, ordinateur, téléphone ou tablette. Le système permet de faire un survol précis de l'ensemble de vos capteurs et stations de pompage afin d'optimiser efficacement le rendement de votre érablière. Aucun accès internet requis.

CARACTÉRISTIQUES ET FONCTIONNALITÉS

- Cartographie de votre érablière
- Consultation du vacuum et des fuites avec capteur en tête de chaque maître-ligne avec alertes vous avertissant des problèmes de fuites ou d'équipement
- Contrôler à distance vos équipements (pompe vacuum et pompes à sève, drainage de tuyaux, séparateurs et autres)
- Augmentation de l'autonomie des batteries des sondes grâce à l'ajout d'un mode hors-saison. Simplifiant le redémarrage du système à chaque début de saison
- Lecture du niveau des bassins
- Historique des données de vacuum vs température
- Rapports de gel
- Compteur d'eau
- Système de caméras
- Compatible avec les versions précédentes



POUR EN SAVOIR PLUS

SÉRIE ÉCONO

PLOMBERIE PRINCIPALE EN ACIER INOXYDABLE

1 600 GALLONS

14 modèles d'osmoses

400 à 3000 GPH

Démarrage séquentiel des pompes

Chaque membrane possède son propre débitmètre et son échantillonneur

SÉRIE ÉCONO

Pour 1000 à 20 000 entailles.

Appareil complet et facile à faire fonctionner

Châssis en acier inoxydable

Réservoir de lavage

Débitmètre

Thermomètre à température type cadran

Arrêt automatique en cas de manque d'eau

Panneau d'instruction avec pictogrammes

Ensemble de valves 3 voies pour installation

Caissons en acier inoxydable pour membranes

À partir de 400 GPH

Modèle écono disponible jusqu'à 20 000 entailles

400+ GALLONS ÉCONO

NOTEZ

LES CALCULS DE PERFORMANCE SONT BASÉS SUR UNE SÈVE À 55°F, CONCENTRÉE DE 2° - 8°

SÉRIE LX

LX-B
LX-PLATINUM

AUTOMATISATION DISPONIBLE

VERSION HORIZONTALE

TUYAUTERIE PLUS GROSSE 1.5”*

MODÈLE LX-1600

SÉRIE LX

De 1000 à 20 000 entailles

Minuterie simplifiée 0 – 60 minutes

Témoin lumineux de haute température

Témoin lumineux de surcharge de moteur

Les sorties de filtrat, de concentré et de drain sont équipées d’adaptateur NPT

Les modèles 600 et plus sont équipés d’un filtreur RAM 3 cartouches sauf les modèles 3000 et 3000-2B qui ont un filtreur RAM 7 cartouches

Appareil complet et facile à faire fonctionner

Châssis en acier inoxydable

Réservoir de lavage

Indicateur de température numérique

Arrêt automatique en cas de manque d’eau

Panneau d’instruction avec pictogrammes

Valves papillons en acier inoxydable

Caissons en acier inoxydable pour membranes

Plomberie de gros diamètre disponible

Crépine en acier inoxydable

*uniquement pour les modèles de plus de 3 membranes

LA MONTAGNE 2.0

AUTOMATISATION INCLUSE

3 pompes d'alimentation 10 hp avec démarreur à vitesse variable "drive"

6 pompes à pression super 10 avec démarreur à vitesse variable "drive"

6 pompes de recirculation 5 hp

3 cylindres 8' X 80''

3 pompes de recirculation 3 hp

6 filtreurs de 7 cartouches chacun

4 pompes de recirculation 2 hp

Lecteur de Brix 0-33 Brix

Osmose jusqu'à 25 Brix et plus

Entièrement fabriquée en acier inoxydable 304

38 MEMBRANES

Modèle la Montagne aussi disponible avec 3, 4, 6 ou 8 pompes

Modèle régulier modèle automatisé modèle platinum

Informez-vous auprès de votre représentant.



TABLEAU BRIX POUR L'OSMOSE

Réduire le temps d'ébullition en extrayant l'eau par osmose

⁰ BRIX	% EAU ENLEVÉE	SÈVE NÉCESSAIRE POUR PRODUIRE UN GALLON DE SIROP
2	0	43
8	75%	10.75
10	80%	8.6
15	87%	5.7
20	90%	4.3
25	92%	3.44
30	93.3%	2.86
35	94%	2.45

ÉDITION RAM

LA SÉRIE ÉDITION RAM 1000 GALLONS HAUT BRIX COMPLÈTEMENT AUTOMATISÉE

OSMOSE « AUTOMATISÉE » 400/1600 GPH

Modèle 400 gallons ou 1600 gallons

Modèle complètement automatisé

Programmation pour une journée entière sans devoir réajuster ou faire des changements de cycles manuellement

Ne nécessite aucune main-d'œuvre après le démarrage

Choix de 10 séquences préprogrammées dans l'automate

Économie de main-d'œuvre

Départ à distance et gestion de vos bassins par l'automate de votre osmose par cellulaire, tablette ou ordinateur (option)

Injection automatique du savon lors de vos lavages

Pompe multistage 7,5 hp acier inoxydable

Pompe de recirculation de 3 hp acier inoxydable

Filtreur RAM 3 cartouches en acier inoxydable

AUTOMATISATION INCLUSE

CONTRÔLE AUTOMATISÉ DU DEGRÉ BRIX

D&G, les pionniers dans le domaine de l'automatisation d'osmose avec plus de 10 ans d'expérience

ÉDITION PRESTIGE

LA SEULE OSMOSE VRAIMENT AUTOMATISÉE ET FLEXIBLE

POUR EN SAVOIR PLUS



4 pompes pression multistage 7,5 hp entièrement en acier inoxydable

6 cylindres en acier inoxydable de 2 membranes 8'' X 80''

4 cylindres en acier inoxydable de 1 membranes 8'' X 40''

Pompe d'alimentation 7,5 hp en acier inoxydable

Appareil le moins énergivore sur le marché et plusieurs voltages disponibles.

OSMOSE « AUTOMATISÉE » PLATINUM

Séquences de cycles programmables. 10 séquences différentes programmables et flexibles comportant chacune 14 cycles

Arrêt, départ et enchaînement des cycles selon les conditions fixées par l'opérateur

Modèle à concentration élevée (20 Brix et plus) disponible

Écran tactile Schneider convivial et intuitif sur console mobile

Autonome, aucune connexion à des serveurs externes nécessaire

Accès à distance à toutes les fonctionnalités et contrôles de l'appareil (automate)

Modèle Platinum de 1 à 28 membranes

Tous les turbines (impellers) sont en acier inoxydable

Toute la plomberie est entièrement en acier inoxydable

Toutes les composantes électriques et d'automatisation sont de la marque Schneider

Disponible en 3 modèles, soit :

1 Complètement automatisée Platinum

2 Modèle manuel

AUTOMATISATION INCLUSE

CONSOLE 15" MOBILE SCHNEIDER POUR MODÈLE PRESTIGE

AUTOMATE PROGRAMMABLE SCHNEIDER

L'écran tactile sur les osmoses D&G, une technologie avant-gardiste

Choisissez le mode désiré sur l'écran et l'appareil démarrera au mode choisi

Programmation d'une journée complète sans devoir réajuster ou faire des changements de cycles manuellement

Ne nécessite aucune main-d'oeuvre après le démarrage

OSMOSES

A

B

C

D

E



F

OSMOSE SPORTIF 80 - 160 GPH

Idéal pour réduire de moitié votre volume d'eau d'érable à évaporer. Pour érablière de 800 entailles et moins.

295003 Modèle sportif 80 GPH
1 membrane 4", 1 pompe fluid-o-tech

A **295591** Modèle sportif 100 GPH
1 membrane 4", 1 pompe d'amorçage 1/2 hp & pompe à pression Grundfos

Peut être mise à niveau en y ajoutant une deuxième membrane

B **294969** Modèle sportif 160 GPH,
2 membranes 4", 1 pompe d'amorçage 1/2 hp & pompe à pression Grundfos

C MODULE DE GESTION DE BRIX POUR OSMOSE

295126 Le contrôleur de Brix pour osmose permet la gestion du taux de concentration en Brix de votre osmose ce qui permet d'obtenir un niveau de Brix constant.

Lecture en continu du taux de sucre avec affichage permanent

Permet une grande précision des données et gain de temps

Aucun échantillonnage manuel

Gestion à distance avec un cellulaire, un ordinateur ou une tablette (option)

Convient à toutes les osmoses conventionnelles, peu importe la marque

Automate Schneider

D RÉFRACTOMÈTRE ATAGO 0-33 BRIX

126543 Réfractomètre Atago - CM-BASE(A) – 0-33 Brix

E VALVES AUTOMATISÉES POUR BASSIN

Gestion de vos bassins de sève et de filtrat effectuée par l'automate de l'osmose

L'automate gère les valves mécaniques de vos bassins grâce à des détecteurs de niveau d'eau

Valves papillon de 1½" à 4"

F KIT D'EXPANSION POUR OSMOSE

292071 Poteau D&G avec membrane de 8" x 40"(non incluse) et une pompe de recirculation de 1,5 hp (également disponible avec pompe 3 hp)

ACCESSOIRES D'OSMOSES

FILTREUR À SÉDIMENT

A **131356** Filtre à sédiments en Y 2”
B **131370** Filtre à sédiments en Y 4”

Entièrement en acier inoxydable
Adaptateurs 1,5”, 2”, 3” et 4” disponibles

CAISSONS DE REMISAGE POUR MEMBRANE

C **359965** Caisson pour membrane 8” x 40”
D **360480** Caisson pour membrane 4” x 40”

E CARTOUCHE FILTRE À EAU D’ÉRABLE

SPÉCIAL À LA CAISSE

485077 2 x 10, Purtrex 5 microns (caisse de 40)
485091 2 x 20, Purtrex 5 microns (caisse de 20)
485138 2 x 20, Purtrex 10 microns (caisse de 20)
485121 2 x 20, Purtrex 75 microns (caisse de 20)
367465 Union 2” pour cartouche à eau d’érable
367311 Joint d’étanchéité pour boîtier de cartouches 2 X 20

F SACS À ANNEAUX POUR FILTRER L’EAU D’ÉRABLE

487651 8” x 17”, 50 microns
487613 8” x 30”, 50 microns
487774 Avec lacet 8” x 17”, 25 microns
487798 Avec lacet 8” x 30”, 25 microns
G **487637** Support à sac

H FILTREUR EN ACIER INOXYDABLE À MULTIPLE CARTOUCHES

134241 Filtreur RAM (3 cartouches)
292262 Filtreur 5200 (7 cartouches)

MEMBRANE HYDRANAUTICS

I **485237** Membrane 4” x 40”
360404 Membrane 8” x 40”

SERVICE DE LAVAGE DE MEMBRANE DISPONIBLE

HYDRANAUTICS
Nitto Group Company

NEUTRALISATEUR DE PH

SYSTÈME DE NEUTRALISATION DES EAUX DE LAVAGE ACÉRICOLES



PRÉSERVONS L'ENVIRONNEMENT

Ce système offre un contrôle fiable, flexible et puissant pour le traitement des eaux usées rejetées par les OSMOSES. Peu importe le manufacturier ou le modèle.

Permet la neutralisation du pH des eaux de lavage avant le rejet dans l'environnement

Boîtier de contrôle intelligent avec écran tactile facile d'utilisation

Gestion à distance et consultation des données en temps réel

Enregistrement des données de tous les capteurs permettant la création de tableaux et graphiques. Transférable sur clef USB. Utile pour fournir des rapports exigés par les autorités environnementales.

Gestion intégrée sur Osmose D&G automatisée (Platinum)

Tuyauterie entièrement en acier inoxydable

Complètement autonome

DÉMONSTRATION

L'ÉCOFRAIS SUR LES PLASTIQUES ACÉRICOLES AU QUÉBEC

Au Québec, une entreprise qui met sur le marché des produits de plastique agricole, dont les plastiques acéricoles, est responsable du cycle de vie complet de son produit, de la fabrication à la récupération en fin de vie. C'est ce qu'on appelle la responsabilité élargie des producteurs (REP).

Par producteurs, dans le contexte actuel, on entend les fabricants de plastiques acéricoles, qui se sont regroupés pour créer l'Association des manufacturiers de l'industrie de l'érable (AMIE) en 2023.

C'est le ministère de l'Environnement, de la Lutte aux Changements Climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP) qui a mis en place le Règlement sur la récupération et la valorisation de produits par les entreprises (RRVPE) et mandaté Recyc-Québec pour s'assurer de la bonne gestion de ce programme.

C'est donc une **obligation règlementaire** pour les fabricants de plastiques acéricoles, de mettre en place un système complet de valorisation de ces plastiques.

Un tel système comporte des coûts importants liés à la collecte, au tri, au transport et au traitement des matières recyclables.

Programme de récupération

Le fabricant de ces plastiques doit disposer d'un programme de récupération, de recyclage et de valorisation de ces produits ou être membre d'un organisme reconnu par Recyc-Québec qui le met en œuvre pour elle.

AgriRECUP (Clean Farms au Canada anglais) a été désigné par Recyc-Québec pour être l'Organisme de gestion reconnu (OGR) et met en place le système de valorisation des plastiques agricoles au Québec.

Les écofrais

Les écofrais ne sont ni une taxe, ni une consigne remboursable. Nous pouvons comparer ces écofrais à celui appliqué sur les pneus des véhicules.

Les écofrais afférents à chaque produit visé par le règlement sont établis en fonction du coût réel de la valorisation des matériaux contenus dans le produit. L'intégralité des écofrais est versé à l'OGR pour assurer la gestion du système (collecte, transport, recyclage, valorisation, R-D et administration du programme).

Pour les années 2023 et 2024, l'écofrais a été établi à 0,35$/kg de plastique acheté. L'écofrais est défini en fonction des quantités de plastique récoltées par année de référence et les coûts réels du programme. L'année 2022 est la première année de référence du système de valorisation des plastiques acéricoles.

Notes finales

- Le montant de l'écofrais est soumis aux taxes de vente du Québec.
- Le prix final de votre achat inclus un écofrais calculé sur la base de 0,35$/kg de plastique acheté.
- Ce frais n'est pas une taxe ni une consigne et est dédié à 100 % à la gestion en fin de vie de ce type de produit et les exigences règlementaires.

Généralement, l'OGR, une fois par année, et conjointement avec les fabricants, réévaluera le montant de ces écofrais.

LISEZ LE DERNIER BULLETIN

MAÎTRE LIGNE (GRADE ALIMENTAIRE)

A

QUALITÉ ET ÉPAISSEUR SUPÉRIEURES

B

TUYAUX FAIT DE MATIÈRE PREMIÈRE VIERGE FUSIONNABLE AVEC RACCORDS DE POLYÉTHYLÈNE

E

F

A TUYAUX MAÎTRE-LIGNE BLEUS

458484	100 lb 1/2”, 500	**479731**	100 lb 1 1/4”, 500’
479717	100 lb 3/4”, 500’	**456541**	100 lb 1 1/4”, 1000’ *
455674	100 lb 3/4”, 2 500’ *	**479748**	100 lb 1 1/2”, 250'
479724	120 lb 1”, 500’	**456947**	100 lb 1 1/2”, 900’ *
455698	120 lb 1”, 2 000’ *	**457005**	100 lb 2”, 500’

* en bobine

B TUYAUX MAÎTRE-LIGNE NOIRS

455711	100 lb 1/2”, 500	**479779**	100 lb 1 1/4”, 300’
479755	100 lb 3/4”, 500’	**455834**	100 lb 1 1/4”, 1000’ *
455759	100 lb 3/4”, 2 500’ *	**479786**	100 lb 1 1/2”, 250'
479762	120 lb 1”, 500’	**455872**	100 lb 1 1/2”, 900’ *
455797	120 lb 1”, 2 000’ *	**455919**	100 lb 2”, 500’

* en bobine

C TUYAUX PRÉ-BROCHÉS

NOIR		BLEU	
456121	100 lb 3/4”, 2500’	**454936**	100 lb 1’’, 2000’
456145	120 lb 1”, 2000’	**454950**	120 lb 1 1/4”, 1000’
456169	100 lb 1 1/4”, 1000’	**454745**	100 lb 1 1/2”, 900’
468995	100 lb 1 1/2”, 900’		

D PANIER TENSION POUR MAÎTRE-LIGNE

104893	Panier tension 1’’
104909	Panier tension 1 $\frac{1}{4}$”
104916	Panier tension 1 $\frac{1}{2}$ ’’
104923	Panier tension 2’’

E TUTEURS EN CÈDRE

023361	2 x 2, 6’ (paquet de 9)
023378	2 x 2, 8’ (paquet de 9)

AUTRES LONGUEURS DISPONIBLES SUR DEMANDE

F PIEDS DE TUTEURS

023323	Pied de tuteur rond 2’’ x 2’’
023316	Hybride 2 x 3

G MOUSSE POUR MAÎTRE-LIGNE

480102	Mousse 1” (pqt/24)
480249	Mousse 1 $\frac{1}{4}$” (pqt/12)
480164	Mousse 1 $\frac{1}{2}$” (pqt/12)
480188	Mousse 2” (pqt/10)

TUYAUX FUSIONNÉS

Procédé de fusion de tube et raccords

Fusion bout à bout sur la surface

AVANTAGES :

Élimine les fuites

Rendement et performance accrue

Économie de temps et main-d'oeuvre

8 ÉTAPES FACILES POUR ÉLECTROFUSION :

Une fois nivelées, aligner les extrémités du tube

Ajuster la soudure en modulant la température de chauffage du tube

Faire fondre la matière en joignant les extrémités

Nettoyer la surface de la tubulure pour une meilleure adhésion de la fusion et des raccords d'électrofusion

Visser la selle sur le tube **(B)**

Insérer le coupleur sur la selle **(C)**

Activer la fusion à l'aide du scanner **(D)**

Laisser refroidir la fusion

A TUYAUX MAÎTRE-LIGNE POLYÉTHYLÈNE HAUTE DENSITÉ (ÉLECTROFUSION)

467691	1" noir, 500'	**467585**	2" noir, 2000'*
469008	1 ¼" noir, 500'	**467592**	3" noir, 800'*
469015	1 ¼" noir, 4000'*	**469053**	1 ½" bleu , 500'
466403	1 ½" noir, 500'	**469060**	1 ½" bleu, 3500'*
467561	1 ½" noir, 3500'*	**469077**	2" bleu, 500'
466410	2", 500'	**469084**	2" bleu, 2000'*

* en bobine

RACCORDS POUR MAÎTRE-LIGNE (ÉLECTROFUSION)

B SELLES

467752	1 ½" X 1"
467769	2" X 1"

C COUPLEURS

467721	1"
467738	1 ½V
467745	2"

AUTRES GRANDEURS ET MODÈLES DE RACCORDS DISPONIBLES

TUBULURE

FUSION

Tous nos tuyaux de polyéthylène peuvent être fusionnés avec tout genre de raccords vendus sur le marché

DÉMON-STRATION

UNITÉ D'ÉLECTROFUSION DE RACCORD ACHAT OU LOCATION

IPEX

TUBULURE

AUCUN COMPROMIS SUR LA QUALITÉ
MÊME RÉSINE DEPUIS 1998

5/16" TUBE

3/16" TUBE

5/16" HW TUBE

GARANTIE 15 ANS LIMITÉE

TOUTES NOS TUBULURES SONT COUVERTES PAR UNE GARANTIE LIMITÉE DE 15 ANS

ASSEMBLAGE DE CHUTES SUR DEMANDE EN MAGASIN



5/16" TUBULURE 5/16" DOMINION & GRIMM

459627 Tube semi-rigide 55X, RL 500', bleu translucide
456480 Tube semi-rigide 75X, RL 500', bleu translucide
456442 Tube semi-rigide 80X, RL 500', bleu
458668 Tube semi-rigide 85X, RL 500', bleu translucide
459108 Tube semi-rigide 86X, RL 500', vert pâle
469145 Tube-semi-rigide 88X, RL 500', gris

5/16" TUBULURE 5/16" EXTRAROBUSTE (PAROI ÉPAISSE) HW

469176 Tube semi-rigide 88X HW, RL 500', gris
467677 Tube semi-rigide 86X HW, RL 500', vert pâle
454929 Tube semi-rigide 85X HW, RL 500', bleu translucide
454912 Tube semi-rigide 83X HW, RL 500', bleu translucide
466502 Tube semi-rigide 70X HW, RL 500', bleu translucide

TUBULURE SEMI-RIGIDE 3/16"

454844 Tube semi-rigide 31 X 3/16", RL 500' ,bleu
454783 Tube semi-rigide 32 X 3/16", RL 500', vert pâle

AUTRES MODÈLES ET COULEURS DE TUBULURES DISPONIBLES SUR DEMANDE

CHUTES DOMINION & GRIMM

COLOUR		32"	36"	40"
RÉGULIER		TUBULURE **5/16"**		
Bleu translucide	75x		**458781**	**462603**
Bleu translucide	85x		**458774**	**462641**
Vert translucide	86x		**461392**	
PAROI ÉPAISSE		TUBULURE **5/16"**		
Bleu translucide	75x HW	**467653**	**466441**	
Bleu translucide	85x HW		**466526**	
Vert translucide	86x HW		**454646**	
RÉGULIER		TUBULURE **3/16"**		
Duraflex bleu			**467530**	
Duraflex vert			**467547**	

AUTRES CATÉGORIES ET LONGUEURS DE CHUTES DISPONIBLES SUR DEMANDE. QUANTITÉ MINIMUM DE 10 500

474200	Chalumeau court 7/16”, bleu
474316	Chalumeau court 7/16”, noir

RACCORDS TUBULURE

RACCORDS D&G SMF EN NYLON

511387	Chalumeau 5/16”, bleu
511356	Chalumeau 5/16”, noir
511363	Chalumeau 5/16”, blanc
511851	Chalumeau 5/16”, gris plus souple

COMPATIBLES AVEC TOUS LES TYPES DE T-BOUCHONS DES GRANDS MANUFACTURIERS

474255	Chalumeau 5/16”, bleu
508882	Chalumeau 3/16” - 5/16”, bleu
474279	Chalumeau 5/16”, noir
508899	Chalumeau 3/16” - 5/16”, noir
474262	Chalumeau 7/16”, noir
510397	Chalumeau 5/16”, blanc

510304	Chalumeau 110° 5/16” bleu
476266	Chalumeau 110° 5/16” noir
510380	Chalumeau 110° 5/16” blanc

508806	Chalumeau 5/16” - 1/4”, bleu
508844	Chalumeau 3/16” - 1/4”, bleu
508813	Chalumeau 5/16” - 1/4”, noir
508851	Chalumeau 3/16” - 1/4”, noir
508837	Chalumeau 5/16” - 1/4”, blanc

RACCORDS TUBULURE

RACCORDS D&G SMF - (SANS MICROFUITE)

479267 Chalumeau jetable 110° 5/16” polycarbonate, violet

511868 Chalumeau jetable 110° 1/4” polycarbonate, violet

510366 Chalumeau jetable 110° 5/16” polycarbonate, bleu

511875 Chalumeau jetable 110° 1/4” polycarbonate, bleu

479489 Chalumeau jetable 110° 5/16” polycarbonate, vert

511882 Chalumeau jetable 110° 1/4" polycarbonate, vert

479250 Chalumeau jetable 110° 5/16” polycarbonate, clair

479236 Chalumeau jetable 110° 1/4” polycarbonate, clair

PAROI MINCE

CHALUMEAUX POLYCARBONATE

508820 Chalumeau jetable 5/16” à 1/4”, clair

465932 Chalumeau jetable 5/16”, clair

509056 Chalumeau jetable3/16”, clair

511820 Chalumeau 5/16” - 5/16”

511387 Chalumeau 5/16” - 1/4”

POUR CHAQUE CHALUMEAU ROSE VENDU D&G DONNERA 0,01 $ À LA FONDATION CANCER DU SEIN DU QUÉBEC

Fondation cancer du sein du Québec

RÉDUCTEURS ET ADAPTATEURS



NYLON

474439 Réducteur 7/16” à 1/4”, noir

465628 Adaptateur 5/16” à 5/16”, noir

465697 Adaptateur 5/16” à 5/16”, bleu

474286 Réducteur de chalumeau 7/16” - 5/16”, bleu

510403 Réducteur de chalumeau 7/16” - 5/16”, blanc

474408 Réducteur de chalumeau 7/16” à 5/16”, noir

POLYCARBONATE

511783 Réducteur 5/16” à 1/4”, clair

465703 Adaptateur 5/16” à 5/16”, clair

465604 Réducteur 7/16” à 5/16” jetable, polycarbonate, clair

510724 Réducteur 7/16” à 1/4” jetable, polycarbonate, clair

T-BOUCHONS 5/16" - 3/16"

511790	T-bouchon allongé 5/16", bleu
510649	T-bouchon allongé 5/16", noir
508905	T-bouchon allongé 3/16", noir
510441	T-bouchon capuchon 5/16" - 5/16" - 3/16, noir

511349	T-bouchon 5/16" avec chambre à gaz agrandie, noir
511325	T-bouchon obstrué côté gauche allongé 5/16", vert
511332	T-bouchon obstrué côté droit allongé 5/16", vert
479205	T-bouchon obstrué côté gauche allongé 3/16", vert
479212	T-bouchon obstrué côté droit allongé 3/16", vert
510601	T-bouchon obstrué allongé 3/16" à 3/16", vert

510656	T-bouchon 5/16", noir
508929	T-universel 3/16", noir
510809	T-bouchon 3/16" à 3/16" à 5/16, noir
510670	T-bouchon femelle court 5/16", noir

ENSEMBLES MANIFOLD D&G SMF

ÉTANCHÉITÉ EXCEPTIONNELLE

510861	Ensemble Manifold D&G **5/16"** (non assemblé)
	Incluant :
389764	Manifold, D&G 5/16" tête fixe
510847	Joint pour Manifold 3-16" et 5/16" WML
510960	Collet plastique **1"** et vis. - perçage 31/64"

468735	Ensemble Manifold D&G **5/16"** (non assemblé)
	Incluant :
389764	Manifold, D&G 5/16" tête fixe
510847	Joint pour Manifold 3-16" et 5/16" WML
511844	Collet plastique **1 1/4"** et vis. - perçage 31/64"



510854	Ensemble Manifold D&G **3/16"** (non assemblé)
	Incluant :
389795	Manifold, D&G 5/16" tête fixe
510847	Joint pour Manifold 3-16" et 5/16" WML
510960	Collet plastique **1"** et vis. - perçage 31/64"

RACCORDS TUBULURE

RACCORDS D&G SMF - (SANS MICROFUITE)

CROCHETS FIN DE LIGNE

UNIONS

510786 Union œillet 5/16”, noir
510779 Union crochet 5/16”, noir
510793 Union 5/16”, noir
465321 Union crochet 3/16”, noir D&G
510908 Union crochet réducteur 5/16" à 3/16", noir

510977 Crochet coude universel 5/16”, noir D&G
510663 Crochet coude allongé 5/16”, noir
479120 Crochet coude fin de ligne 3/16”, noir
479113 Crochet coude allongé fin de ligne 3/16”, noir

DIVERS



510328 Fiole antibactérienne 5/16”, pour stérilisation à l’alcool

509032 Crochet fin de ligne 2SP 5/16", noir
509049 Crochet fin de ligne 2SP 3/16", noir

510151 Étoile n°712, 6 branches étoile 5/16", noir
510144 Étoile, 3 branches 5/16", noir

465918 Fourche 5/16”, noir D&G

463495 « Y » 5/16”, noir D&G

465987 Anneau de fin de ligne 5/16”, noir D&G

CHALUMEAUX

476136 Chalumeau droit jetable 5/16”, clair

474170 Chalumeau uni 5/16”, noir

RACCORDS

006579 Crochet pour raccord coulissant

006609 Raccord coulissant 5/16"

006623 Raccord coulissant SML 3/16", noir

TOMAHAWK

501197 5/16" Chalumeau Tomahawk, clair

510830 5/16" Chalumeau Tomahawk, bleu translucide

510984 5/16" Chalumeau Tomahawk, vert translucide

PLASTECH T-SELLES

463693 Kit pour coude en selle 3/4"

463716 Kit pour coude en selle 1"

463730 Kit pour coude en selle 1 1/4"

510199 Selle 5/16", noir

510168 Collet 3/4", noir

ADAPTATEURS

510717 Adaptateur 5/16” à 5/16" polycarbonate, clair

510700 Adaptateur 5/16” à 5/16" polycarbonate, bleu translucide

BOUCHONS

500763 Bouchon 5/16”

T-SELLES

476235 T-selle tête fixe SMF 5/16"- perçage 31/64", noir D&G

465758 T-selle tête fixe SMF 3/16"- perçage 31/64", noir D&G

463600 Kit en selle + Té en selle tête fixe 31-64" SML

465970 Attache pour T-selle universel

CHALUMEAUX DU-EAU

510359 Chalumeau Du-Eau 19/64", bleu

474156 Chalumeau Du-Eau 19/64", noir

510694 Chalumeau Du-Eau 1/4", noir

510885 Chalumeau Du-Eau 1/4", bleu

BROCHES & VALVES

A

B



D



C

F



E

G

H

A BROCHES GALVANISÉES, QUALITÉ Nº 1

480003 Nº 8, 65 lb, 1000’ haute-tension
480379 Nº 9, 50 lb, 900’
480324 Nº 10, 50 lb, 1100’ approx. haute-tension
480355 Nº 12, 50 lb, 1735’
480256 Nº 14, 50 lb, 2900’

B ÉPISSURES

466151 Ensemble de 2 pour broche #8 Orange
466205 Ensemble de 2 pour broche #9 Blanc
466168 Ensemble de 2 pour broche #10 Noir

C VALVES À BILLE EN ACIER INOXYDABLE

044663 1/2”
044694 3/4”
044724 1”
044755 1 1/4”
044786 1 1/2”
044816 2”

D BROCHES D’ENROULEMENT GALVANISÉES 16 GA, EN ROULEAU DE 2500

479977 10” Maître-ligne 2”

BROCHES D’ENROULEMENT GALVANISÉES 18 GA, EN ROULEAU DE 2500

480348 4” Maître-ligne 1/2”
480133 5” Maître-ligne 3/4”
480157 6” Maître-ligne 1”
480171 7” Maître-ligne 1 1/4”
480195 8” Maître-ligne 1 1/2”
480218 10” Maître-ligne 2”
480225 12” Maître-ligne 3”
480232 14” Maître-ligne 3”

ENROULEURS

E **475078** Enrouleur à main
F **475115** Enrouleur automatique rouge
479496 Enrouleur automatique robuste

CONNECTEURS LARGES POUR BROCHES Nº 6, 9, 12 ET 14 JAUGES

GRIPPLE

Résistance maximale : 1200 lb de pression

G **480430** Pince pour ajuster la tension de la broche
H **466267** Gripple plus large (10 - 7.5 jauges)

RACCORDS EN ACIER INOXYDABLE

SÉLECTION DE RACCORDS EN ACIER INOXYDABLE N°304 (SS). AUTRES GRANDEURS DISPONIBLES EN MAGASIN

UNIONS COURTES

	L"	INS"
466533	2-3/4"	1/2"
465031	2-3/4"	3/4"
464850	2-3/4"	1"
464911	2-3/4"	1-1/4"
464874	2-3/4"	1-1/2"
464973	2-3/4"	2"

COLLETS TRIDON

REGULIER	GRANDEUR
104343	3/4"
104374	1"
104404	1-1/4"
104435	1-1/2"
104466	2"

COLLETS

REGULIER	GRANDEUR	ACIER INOXYDABLE
	3/4"	**511196**
511080	1"	**511226**
	1-1/4"	**511257**
	1-1/2"	**511288**
	2"	**511318**



UNIONS LONGUES

	L"	INS"
465055	4"	3/4"
464959	4"	1"
464935	4"	1-1/4"
464898	4"	1-1/2"
465017	4"	2"
465086	5"	3/4"
466540	5"	1"
464942	6"	1/4"
464980	6"	2"

COLLETS

ACIER INOXYDABLE	GRANDEUR
104527	3/4"
104589	1"
104640	1-1/4"
104701	1-1/2"
104763	2"

BREEZE

COLLETS

ROBUST	GRANDEUR
104855	1"
104862	1-1/4"
104879	1-1/2"
104886	2"

ADAPTATEURS

	INS"	MIPT"
466892	1/2"	1/2"
466939	1/2"	3/4"
466915	3/4"	1/2"
466953	3/4"	3/4"
466977	1"	3/4"
467011	1"	1"
467059	1"	1-1/4"
467110	1"	1-1/2"
467035	1-1/4"	1"
467134	1-1/4"	1-1/2"
467097	1-1/2"	1-1/4"
467158	1-1/2"	1-1/2"
467196	1-1/2"	2"
467172	2"	1-1/2"
467219	2"	2"

UNIONS RAPIDES AVEC FERRULES D'INSERTION ET COLLETS ROBUSTES

	INS"
480881	3/4"
480805	1"
480898	1-1/4"
476846	1-1/2"
476877	2"

RÉDUITS

	INS B"	INS A"
464799	3/4"	1"
464775	3/4"	1-1/4"
464737	3/4"	1-1/2"
464751	1"	1-1/4"
464829	1"	1-1/2"
466878	1"	2"
464713	1-1/4"	1-1/2"
464836	1-1/4"	2"
464812	1-1/2"	2"
481390	2"	3"

"Y"

	INS B"	INS A"
466595	3/4"	1-1/4"
466632	1"	1"
466694	1-1/4"	1-1/4"
466779	1-1/2"	1-1/2"
466854	2"	2"

"T"

	INS A"	INS B"	INS C"
050039	3/4"	3/4"	3/4"
466089	1"	1"	3/4"
466786	1-1/4"	1-1/4"	1"
050022	1-1/4"	1-1/4"	1-1/4"
466687	1-1/2"	1-1/2"	1"
050046	1-1/2"	1-1/2"	1-1/2"
050060	2"	2"	2"

"Y" RÉDUITS

	INS A"	INS B"	INS C"
466601	1"	3/4"	3/4"
466656	1 1/4"	1"	3/4
466625	1-1/4"	1"	1"
464843	1-1/2"	1"	1"
481123	1-1/2"	1-1/4"	1-1/2"
481536	2"	1-1/2"	1-1/4"

RACCORDS INOX ET PLOMBERIE

BAGUES NPT

048869	1/2"
048876	3/4"
048883	1"
048890	1-1/4"
048920	1-1/2"
048951	2"

"T" FIPT

049798	1/2"
049828	3/4"
049859	1"
049880	1-1/4"
049910	1-1/2"

BOUCHONS MIPT

050787	1/2"
050817	3/4"
050848	1"
050879	1-1/4"
050909	1-1/2"
050930	2"

COUDES FIPT X FIPT

045806	1/2"
045837	3/4"
045868	1"
045899	1-1/4"
045929	1-1/2"
045950	2"

UNIONS FNTP

050305	1/2"
050336	3/4"
050367	1"
050398	1-1/4"
050381	1-1/2"
050428	2"

COUDES 90° MIPT X FIPT

048869	1/2"
048876	3/4"
048883	1"
048890	1-1/4"
048920	1-1/2"
048951	2"

ADAPTORS INS X MIPT

064159	1/4"	1/4"
064142	3/8"	3/8"
051685	1/2"	1/2"
051715	3/4"	3/4"
064135	1"	1"

RÉDUITS FIPT X FIPT

051210	3/4"	1/2"
051227	1-1/2"	1-1/4"

RÉDUITS MIPT X FIPT

051371	3/4"	3/8"
051296	3/4'	1/2'
051333	1"	1/2"
051326	1"	3/4"
051388	1-1/4"	1"
047770	1-1/2"	1-1/4"

RUBANS SCELLANTS POUR ACIER INOX.

157622	Ruban scellant 1/2" téflon SS, gris
157615	Ruban scellant 1/2" téflon, blanc

MAMELONS NPT

047138	1/4" x close
047145	3/8" x close
047152	1/2" x close
047183	1/2" x 2"
047213	1/2" x 2-1/2"
047244	3/4" x close
047275	3/4" x 2"
047299	3/4" x 3"
047305	3/4" x 5"
047312	3/4" x 6"
047336	1" x close
047367	1" x 2"
047428	1" x 3"
047480	1" x 5"
047435	1" x 6"
047541	1-1/4" x close
047572	1-1/4" x 2"
047633	1-1/4" x 4"
047664	1-1/4" x 5"
047695	1-1/4" x 6"
047602	1-1/4" x 2-1/2"
047794	1-1/2" x close
047817	1-1/2" x 2"
047848	1-1/2" x 2-1/2"
047909	1-1/2" x 3"
047930	2" x close
047960	2" x 3"

RACCORDS ET PLOMBERIE « QUICKCONNECT »

"O-RING" POUR INTERCONNEXIONS (NON ILLUSTRÉS

465192	3/4"
465215	1"
465253	1-1/2"
465277	2"

CAPUCHONS SEULS DC, ADAPTATEURS MÂLES

461491	3/4" x 1/2"
461514	1" x 1-1/4"
461552	1-1/2"
461576	2"

INTERCONNEXIONS FEMELLES POUR POLYÉTHYLÈNE "CS"

462153	1/2"
462177	3/4"
462191	1"
462214	1-1/4"
462238	1-1/2"
462252	2"

INTERCONNEXIONS MÂLES FILETÉES EXT. "BS"

462016	1/2"
462030	3/4"
462054	1"
462078	1-1/4"
462092	1-1/2"
462115	2"

INTERCONNEXIONS FEMELLES FILETÉES INT. "DS"

462290	1/2"
462313	3/4"
462337	1"
462351	1-1/4"
462375	1-1/2"
462399	2"

INTERCONNEXIONS MÂLES POUR POLYÉTHYLÈNE "E"

462436	1/2"
462450	3/4"
462474	1"
462498	1-1/4"
464720	1-1/4" male
462511	1-1/2"
462535	2"

INTERCONNEXIONS FEMELLES FILETÉES INT "A"

461873	1/2"
461897	3/4"
461910	1"
461934	1-1/2" x 1/4"
461958	1-1/2"
461972	2"

INTERCONNEXIONS MÂLES FILETÉES EXT. "F"

462597	3/4"
462610	1"
462634	1-1/4"
462658	1-1/2"
462672	2"

BOUCHONS D'INTERCONNEXIONS FEMELLES SEULS "DP"

501029	3/4" x 1/2"
501067	1" x 1-1/4"
501104	1-1/2"
501128	2"

INTERCONNEXIONS FILETÉES EN ACIER INOX. "A"

462948	1/2"
462962	3/4"
462986	1"

INTERCONNEXIONS FEMELLES FILETÉS INTÉRIEURES EN ACIER INOX. "D"

463327	1/2"
463587	3/4"
463648	1"

INTERCONNEXIONS FEMELLES ACIER INOX. POUR POLYÉTHYLÈNE "CS"

463655	1/2"
463662	3/4"
463686	1"

INTERCONNEXIONS MÂLES ACIER INOX. POUR POLYÉTHYLÈNE

463709	1/2"
463723	3/4"
463754	1"

RACCORDS PVC ET PLOMBERIE

UNIONS *(FIPT X FIPT)*

457609	1-2"
457562	3/4"
457548	1"
457487	2"

UNIONS COLLÉES *(SLIP X SLIP)*

456886	1-1/4" x 1"
456848	1-1/2" x 1"
458491	1-1/2" x 1-1/4"
461858	2" x 1-1/4"

ADAPTATEURS FEMELLES COLLÉS FILÉS *(SLIP X FIPT)*

461590	1-" x 1"
461613	1-1/4" x 1-1/4"
461187	1-1/2" x 1-1/4"
461637	2" x 2"
457425	3" x 3"

"T" COLLÉS *(SLIP X SLIP)*

458378	3/4" x 3/4" x 3/4"
461231	3/4" x 3/4" x 1"
463174	1" x 1" x 1"
463198	1-1/4" x 1-1/4" x 1-1/4"
463228	1-1/2" x 1-12" x 1-1/2"
460586	2" x 2" x 1"

"T" FILETÉS *(FIPT X FIPT)*

458408	1/2" x 1/2" x 1/2"
458385	3/4" x 3/4" x 3/4"
458361	1" x 1" x 1"
458347	1-1/4" x 1-1/4" x 1-1/4"
458323	1-1/2" x 1-12" x 1-1/2"
458309	2" x 2" x 2"

RÉDUITS FILETÉS *(MIPT X FIPT)*

458859	1/2" x 3/8"
458835	1/2" x 1/4"
458910	3/4" x 1/2"
458897	3/4" x 3/8"
458958	1" x 3/8"
458972	1" x 1/2"
458996	1" x 3/4"
458934	1" x 1/4"
459030	1-1/4" x 3/4"
459054	1-1/4" x 1"
459092	1-1/2" x 3/4"
459115	1-1/2" x 1"
459139	1-1/2" x 1-1/4"
459153	2" x 1"
459177	2" x 1-1/4"
459191	2" x 1-1/2"
459238	3" x 2"

AUTRES RACCORDS DISPONIBLES

COUDES 90° COLLÉS *(SLIP X SLIP)*

458262	3/4"
460975	1"
460999	1-1/4"
460982	1-1/2"
461019	2"

COUDES 90° FPT FILETÉS *(FIPT X FIPT)*

458163	3/4"
458422	1"
458149	1-1/2"
458125	2"

ADAPTATEURS *(MIPT X SLIP)*

461361	1" x 1"
461460	1-1/4" x 1-1/4"
461286	1-1/2" x 1-1/2"
461347	2" x 2"
457326	2-1/2" x 2-1/2"
457302	3" x 3"

UNIONS RAPIDES COLLÉS *(SLIP X SLIP)*

462801	3/4"
455148	1"
461255	1-1/4"
461309	1-1/2"
461323	2"

UNIONS RAPIDES VISSÉES *(FIPT X FIPT)*

461583	3/4"
461385	1"
461408	1-1/4"
461422	1-1/2"
461446	2"

ADAPTATEURS RÉDUITS *(SLIP X SLIP)*

458886	1-1/4" x 1"
456848	1-1/2" x 1"
458491	1-1/2" x 1-1/4"
461858	2" x 1-1/4"

BOUCHONS *(MIPT)*

467394	1/2"
437373	3/4"
467356	1"
467332	1-1/4"
467318	1-1/2"
467295	2"

COUDES 90° « STREET » *(MIPT X SLIP)*

458064	1"
458040	1-1/2"

COUDES 90° « STREET » *(MIPT X FIPT)*

458002	1/2"
457982	3/4"
459207	1"
457944	1-1/4"
457920	1-1/2"

COLLES POUR PVC

463440	118ml, clair
463501	226ml, clair
463068	8oz, clair primer

VALVES PVC SIMPLES UNION (COLLÉE)

462023	3/4"
462122	1"
462184	1-1/2"
462207	2"

VALVES PVC SIMPLE UNION (VISSÉE)

462245	3/4"
462269	1"
462283	1-1/4"
462344	2"

VALVES À BILLE EN PVC (FIPT X FIPT)

463679	1/2"
463976	3/4"
464010	1"
464058	1-1/4"
464072	1-1/2"
464119	2"

TUYAUX RIGIDES EN PVC, TRANSPARENTS 10' ($/PI)

455087	1"
455681	1-1/2""
455667	2"

TUYAUX RIGIDES EN PVC, BLANCS 10' ($/PI)

456275	3/4"
456459	1"
456473	1-1/4"
456466	1-1/2"
456497	2"
456565	2-1/2"

TUYAUX FLEXIBLE EN PVC, CLAIRS 10' ($/PI)

455094	1/2"
455131	3/4"
455179	1"
455216	1-1/4"
455254	1-1/2"
455339	2"



TUYAUX FLEXIBLE EN PVC, CLAIRS, RENFORCÉS 10' ($/PI)

455117	1/2"
455155	3/4"
455193	1"
455230	1-1/4"
455278	1-1/2"
455315	2"

VALVES BILLE (COLLÉE)

464065	3/4"
463990	1"
464034	1-1/4"
464027	1-1/2"
464096	2"

TUYAUX FLEXIBLES "SPA"

467363	1-1/2"
467370	2"

TUYAUX SUCCION EN PVC ($/PI)

368240	3/4"
368271	1"
366772	1-1/4"
368332	1-1/2"
368363	2"

VALVES À GUILLOTINE

464683	1"
464129	1-1/2"
464133	2"
464690	3"

COURROIES EN PVC

470929	3/4"
470899	1"
470912	1-1/4"
470905	1-1/2"
470936	2"
471018	3"

RACCORDS EN POLYÉTHYLÈNE

T-RÉDUITS (INS X INS X INS)

459931	1" x 1" x 3/4"
459955	1-1/4" x 1-1/4" x 1"
459979	1-1/2" x 1-1/2" x 1"
459993	1-1/2" x 1-1/2" x 1-1/4"
460210	2" x 2" x 1-1/2"

RÉDUITS INSERTION

459313	1" x 3/4"
459351	1-1/4" x 1"
459412	1-1/2" x 1-1/4"
459474	2" x 1-1/2"

COUDES INSERTION

460852	3/4"
460890	1"
460913	1-1/4"
460937	1-1/2"
460951	2"

ADAPTATEURS MÂLES (INS X MIPT)

461675	3/4"
461279	1"
461699	1-1/4"
461712	1-1/2"
461736	2"

UNIONS EN POLYÉTHYLÈNE (INS X INS)

462818	3/4"
462832	1"
462856	1-1/4"
462870	1-1/2"
462894	2"

BOUCHONS INSERTION

500886	3/4"
500909	1"
500923	1-1/4"
500947	1-1/2"

T EN POLYÉTHYLÈNE, (INS X INS X INS)

463013	3/4"
463037	1"
463051	1-1/4"
463075	1-1/2"
463099	2"

ADAPTATEURS POUR ÉTOILES (INS X INS. FIPT)

461132	3/4" x 3/4" x 1/2"
461156	1" x 1" x 1/2"
461170	1-1/4" x 1-1/4" x 1/2"

UNIONS, (INS X INS)

468056	3/4"
468063	1"
468070	1-1/4"
468087	1-1/2"
468094	2"

ADAPTATEURS MÂLES, MACHINÉS SANS RESTRICTION

468001	3/4"
468018	1"
468025	1-1/4"
468032	1-1/2"
468049	2"

CLAPETS ANTI-RETOUR CLAIRS, VISSÉS

405440	1"
405457	1-1/4"
383991	1-1/2"
384042	2"

CLAPETS ANTI-RETOUR CLAIRS, (SLIP X SLIP)

383861	1"
383878	1-1/2"
383892	2"
383915	3"

AUTRES GRANDEURS DISPONIBLES DANS LES 2 MODÈLES

OUTILS

SUPPORT DE NIVEAU MAÎTRE-LIGNE

A **480751** Support de niveau maître-ligne

SÉCATEURS LOWE

B **480584** Sécateur Lowe droit tube $^{5}/_{16}$”

C **480522** Sécateur Lowe tube $^{5}/_{16}$”

D OUTIL DE RAPPROCHEMENT

006630 Crochet de rapprochement automatique $^{3}/_{16}$” - $^{5}/_{16}$”

E TABLIER DE TRAVAIL EN FORÊT

475382 Tablier orange ultra robuste

F NIVEAU DE LIGNE

479892 Niveau à main Kuker Ranken

OUTILS POLYVALENTS POUR TUBULURE

467028 LineViper 3/16

G **467004** LineViper 5/16

RAQUETTES GV EN ALUMINIUM

H **475443** 9” x 29” (4102, Snow aerolite)

475467 10” x 36” (4103, Snow aerolite)

476334 11” x 28” (5546, Wide trail)

I **475481** 11” x 38” (5548, Wide trail)

475894 12” x 33”(5547, Wide trail)

475504 12” x 42” (5549, Wide trail)

J **476310** 9” x 30” (5821, Snow)

476327 10” x 36” (5822, Snow)

K **476341** 9” x 29” (4124, Winter trail)

476358 10” x 36” (4125, Winter trail)

AUTRES MODÈLES DE RAQUETTES DISPONIBLES SUR DEMANDE

TISSU HAUTE DENSITÉ ULTRA-DURABLE



OUTILS





OUTILS

A	**480980**	Pince compacte d'insertion et vis d'ajustement $^{3}/_{16}$" (710651)
	480690	Tendeur de broche 9", avec ressort no 9 et no 12 (71576)
B	**480959**	Tendeur de broche 11", avec ressort no 6 et no 9 (71571)
C	**473975**	Pince compacte d'insertion et vis d'ajustement $^{5}/_{16}$" (71065)
D	**475160**	Pince réparation (71401)
E	**474934**	Pince à tubulure de luxe (71106)
F	**480744**	Crochet enrouleur électrique (719991)
G	**480126**	Pince compacte d'insertion (71050)
H	**480362**	Pince compacte d'insertion $^{3}/_{16}$" (710501)
I	**480140**	Ressort pour pince d'insertion (71051)
J	**474897**	Perçoir métal $^{31}/_{64}$" (71300)
K	**471285**	Perçoir métal $^{3}/_{8}$" (71315)
	474903	Perçoir métal $^{15}/_{32}$" (pour Plastech)
L	**470646**	Crochet de rapprochement $^{3}/_{16}$" - $^{5}/_{16}$" (71905)
M	**470639**	Crochet de rapprochement $^{5}/_{16}$" (71904)
N	**473401**	Extracteur de réducteur chalumeau (71292)

MÈCHES SEULES PERÇOIR

480607 Vert, $^{15}/_{32}$" (71311)

474828 Noir, $^{3}/_{8}$" (71316)

A **474729** Rouge, $^{31}/_{64}$" (71301)

474705 Bleu, $^{7}/_{16}$" (71321)

475764 Jaune, $^{5}/_{16}$" (71331)

OUTILS ET ACCESSOIRES DE TUBULURE

B **476921** Pince coupe-vacuum tension automatique (71919)

C **475016** Pince à dénuder 4 fonctions (71210)

D **480447** Pince pour maître-ligne $^{3}/_{4}$" + 1" (71500)

E **480577** Dévidoir pour broche et tube (71625)

F **475177** Dévidoir horizontal suspendu (71610)

MARTEAUX 10 POUCES EN ALUMINIUM

G **472800** Marteau arrache-chalumeaux (71806)

H **472817** Marteau et hachette d'entaillage (71807)

I **472824** Marteau et hachette d'entaillage (71808)

OUTILS

J **476907** Pince d'installation avec couteau $^{5}/_{16}$" (71146)

476914 Pince d'installation avec couteau $^{3}/_{16}$" (711081)

473999 Pince d'installation sans couteau $^{5}/_{16}$" (71109)

K **480904** Pince d'installation sans couteau $^{3}/_{16}$" (711091)

L **470943** Testeur de cônes et de calibres $^{1}/_{4}$" (71947)







ENTAILLAGE



MARTEAUX

A	**473876**	Marteau avec manche 10” 2 faces
B	**473920**	Pince à tubulure $^{5}/_{16}$”
	478604	Pince à tubulure $^{3}/_{16}$”

ARRACHE-CHALUMEAUX

C	**473883**	Arrache-chalumeau 15” (petit)
	474521	Arrache-chalumeau 22,5” (moyen)
	474033	Arrache-chalumeau 30” (long)
D	**474583**	Arrache-chalumeau 40” (x-long)
	476365	Arrache-chalumeau 48” (sur demande)

TENDEUR À HAUBAN

E	**477010**	Tendeur à hauban 30”

AUTRES OUTILS ET ACCESSOIRES D&G

F	**155284**	Sécateur Garant
G	**474835**	Couteau maître-ligne 1 $^{1}/_{2}$” plastique
	474859	Couteau maître-ligne 2” plastique
H	**466243**	Pince Knipex pour broche #10 haute tension
I	**466359**	Pince Chamberland à tubulure pour chutes

RUBAN D’ARPENTEUR

149733	Orange fluo
149900	Rose fluo
149917	Bleu fluo
149924	Rouge fluo
149740	Orange/noir fluo

SAVOIR-FAIRE AVEC LES MÈCHES

CARACTÉRISTIQUES

Dégagement (Split Point) Précis
Le dégagement sur le bout de la mèche permet une pénétration précise sans déformation du trou, assurant des résultats nets et précis.

Gorge Profonde sur toute la longueur
La gorge profonde sur toute la longueur de la mèche permet une accumulation efficace des copeaux de bois, réduisant la friction et permettant une entrée à la profondeur souhaitée en une seule opération.

'Élipse' de la Mèche à Entailler (Spirale) Ingénieuse
L'usinage astucieux de l'''ellipse'' de la mèche à entailler (spirale) retient les copeaux de bois à l'intérieur de la mèche, assurant une évacuation complète lors de la sortie de l'arbre.

Performance Longue Durée
Fabriquée avec un acier à haute teneur en carbone, notre mèche à entailler reste aiguisée plus longtemps que la plupart des mèches disponibles sur le marché, garantissant une durabilité exceptionnelle.

CONSEILS D'UTILISATION

Aiguiser les Lèvres Latérales
Assurez-vous que les lèvres latérales de la mèche sont bien tranchantes. Des lèvres latérales affûtées garantissent une coupe précise, améliorant la qualité de la récolte.

Aiguisage Minimal
Pour garantir une durabilité accrue, évitez d'aiguiser la mèche à entailler plus de deux fois. Cela assure une performance constante et prolonge la vie utile de l'outil.

MÈCHES À ENTAILLER

DOMINION & GRIMM

G	474668	5/16" régulière
H	474644	19/64" régulière
I	472008	1/4" régulière
J	474682	7/16" régulière, spéciale droite
	478956	19/64" courte
	478963	5/16" courte
	474484	1/4" courte

LES MÈCHES BOLDUC INC.

M	475047	19/64" régulière
	475009	5/16" régulière
	476747	1/4" régulière
K	478987	19/64" courte
L	478994	5/16" courte
N	478970	1/4" courte

O	470547	Butoir de mèche 7/16" (71910)
	470561	Butoir de mèche 5/16" (71911)
	470523	Butoir de mèche 19/64" (71912)
	409035	Butoir de mèche (71918)
P	09035	Butoir de mèche (71918)

BARILS IMPORTANT DE MAINTENIR UNE TEMPÉRATURE ÉLEVÉE DANS LE BARIL AVANT DE FERMER

A

B

C

D

E

F



H

G

BARILS EN ACIER INOXYDABLE

A
- **472695** 34 gallons
- **473067** 40 gallons
- **499692** Bouchon 2” inoxydable pour baril
- **952036** Joint nylon 2” pour baril
- **473135** Clef pour baril
- **499708** Bouchon de réduction pour robinet $^{3}/_{4}$”
- **499685** Bouchon en zinc 2” Tri-sure pour baril
- **473050** Joint d’étanchéité irradié 2” gris pour baril

B CEINTURE CHAUFFANTE 1200 WATTS

266492 Maintient ou réchauffe vos barils non complètement remplis

Assure que vos barils soient emballés à la température minimale de 180°F

Thermostat 0 - 375°F

Fonctionne sur le 110/120 Volts – 15 ampères

Longueur de 58.5” pour baril de 34 gallons

C BARIL LITHO D&G

473111 34 gallons acier inoxydable (POSSIBILITÉ DE PERSONNALISATION)

D CHEVALET

Pour déplacer, vider ou entreposer des barils jusqu’à 45 gallons

473210 Capacité de 1000 lb

E DIABLE

Conçu pour manipuler de petits contenants de 18” de diamètre jusqu’aux barils de 45 gallons.

473234 Capacité de 1000 lb

F TRANSFERT DE BARIL

Permet de faire la transition du sirop d’érable entre 2 barils lors du remplissage. Évite les débordements.

402074 $^{1}/_{2}$”
402470 1” en acier inox

TUBE POUR BARIL

G **006531** Tube d’évidement avec crochet de positionnement $^{1}/_{2}$”

H **006524** Tube en U pour remplissage de baril $^{1}/_{2}$”
- **006517** Tube en U pour remplissage de baril $^{3}/_{4}$
- **006487** Tube en U pour remplissage de baril 1”

LE NETTOYAGE DE VOS ÉQUIPEMENTS EST LA CLÉ POUR PRODUIRE DU SIROP DE QUALITÉ ET PROTÉGER VOS ÉQUIPEMENTS.

Après l'utilisation de vos pannes, il est important de nettoyer complètement les dépôts calcaires accumulés, pareil comme vous le feriez avec vos casseroles et chaudrons dans votre cuisine.

L'accumulation et les types de dépôts varient par région. Après 3-4 heures de bouillage, il est recommandé de nettoyer ou de remplacer avec des pannes propres.

Prenez aussi le temps de nettoyer la suie en dessous de vos pannes et plats. L'accumulation agit comme une barrière thermique et peut diminuer l'intensité de bouillage. La propreté augmente vos chances de faire du sirop de qualité et la performance de vos équipements.

NETTOYEURS À PANNES

J

L

M

N

NETTOIE-PANNE LIQUIDE

J **477898** Nettoie-panne liquide, 4 litres

K **478048** Nettoie-panne liquide, 20 litres

Approuvé par Agriculture Canada. Produit biodégradable. Nettoyeur liquide pour évaporateur.

L **477393** Nettoyant de créosote "Finox" pour dessous des pannes en acier inoxydable 4L

NETTOYANT LIQUIDE « SUPER CLEAN »

M 477423 Nettoyant liquide « Super Clean » pour panne 3.78 litres

477430 Nettoyant liquide « Super Clean » pour panne 20 litres

NETTOYANT LIQUIDE « MYSTER PAN »

N 478192 Nettoyant liquide Myster Pan, 4 litres

478208 Nettoyant liquide Myster Pan, 20 litres

APRÈS 3-4 HEURES DE BOUILLAGE, IL EST RECOMMANDÉ DE NETTOYER OU DE REMPLACER AVEC DES PANNES PROPRES.

NETTOYEURS À PANNES

NETTOYEURS POUR OSMOSE

A

B

C

D

E

F

G

H

NETTOYEURS À TUBULURES ET TUYAUX

I

K

J

L

PRODUITS DE LAVAGE POUR MEMBRANE

A	**472718**	Détergent alcalin Pearl (2 kg)
	478277	Détergent alcalin Pearl (20 kg)
B	**361449**	Savon Bioperm alcalin - Certifié **biologique** (4 litres)
C	**472732**	Savon Bioperm alcalin - Certifié **biologique** (20 litres)
D	**478055**	Détergent acide en poudre, acide-osmose (2 kg)
E	**361418**	Détergent Oxisan- acide peracétique (4 litres)
	139437	Détergent Oxisan- acide peracétique (20 litres)
	139444	Détergent Oxisan- acide peracétique (55litres)
	132063	Détergent Oxisan- acide peracétique (205 litres)
F	**359453**	Glycol antigel alimentaire concentré (4 litres)
	359033	Glycol antigel alimentaire concentré (20 litres)
G	**477751**	Germicide anti-bactéries pour membrane (1kg S.M.B.S.)

H BANDELETTES D'ANALYSE DE PH

Pour vérifier le pH de votre solution de lavage.

133381 Bandelettes d'analyse pH (10 bandelettes)

ALCOOL DÉNATURÉ

477843 Désinfectant pour mèches et chalumeaux 4 litres (2-J)

ALCOOL ISOPROPYLIQUE ET DOSEUR

I	**420269**	Alcool isopropylique 70% litres
	420276	Alcool isopropylique 70% 18.9 litres
	424946	Alcool isopropylique 70% baril 205 litres (45 gallons)
		(Barils non retournables)
	477201	Contenant 5 litres et bretelles seulement
	477225	Joint d'étanchéité pour pistolet seringue
J	**477379**	Kit complet de 5 litres avec pistolet doseur
K	**477386**	Pistolet doseur seul 15 ml en plastique

CHLORE

L	**420290**	Chlore désinfectant 20 litres
	420283	Contenant vide pour chlore (consignable avec bouchon bleu)

CONSEILS DE NETTOYAGE

SOLUTION ACIDE POUR ÉLIMINER LES MINÉRAUX

Une solution à base acide aidera à dissoudre les minéraux afin qu'ils puissent être évacués de la membrane.

Le matériau de la membrane se resserre en solution acide, ce qui rend les pores serrés et rigides. Après un lavage à l'acide, un lavage rapide dans une solution alcaline suivi d'un bon rinçage remettra la membrane dans l'état souhaité pour la concentration.

APRÈS UTILISATION DU CYCLE CONCENTRATION

- Désucrage
- Rinçage 3-4 minutes
- Savon (PH de 12), 3-4oz/membrane (ou 1-2oz/membrane pour une membrane de 4'')
- Rinçage 3-4 minutes
- Boucle d'eau chaude (facultatif)
- Rinçage 3-4 minutes
- Boucle d'eau chaude (facultatif)
- Rinçage final 15-20 minutes

LES SOLUTIONS ALCALINES AIDERONT À ÉLIMINER LES BACTÉRIES ET LES MATIÈRES ORGANIQUES

Le lavage se fait dans une solution NaOH (Hydroxyde de sodium) afin d'éliminer les bactéries et les matières organiques.

Il est important de suivre les directives de votre fabricant pour l'utilisation des solutions disponibles. Les solutions alcalines (savons) positionnent les matériaux de la membrane en porosité élévée. Vos cycles de lavage devraient toujours être à basse pression. Assurez-vous de bien rincer avant de concentrer. Il est important de maintenir une charge savonneuse avec un **pH de 12 maximum.**



BROSSES ET GANTS

BROSSES

A	**475573**	Pour chalumeau $^{7}/_{16}$" pour perceuse
B	**475597**	Pour chalumeau $^{7}/_{16}$" avec poignée
C	**475702**	Pour chalumeau $^{5}/_{16}$" et $^{19}/_{64}$"
D	**475696**	Brosse n° 99 turbo noire en nylon pour dessous des rayons
E	**475672**	Nylon n° 97 pour rayons
F	**475658**	$^{1}/_{2}$" spéciale, nylon (petit rayon)
G	**436543**	N° 98 pour dessous des plats à plis intérieurs 2"
H	**475795**	Pour chaudière à sève 1,5 gallons et 2 gallons, utiliser avec perceuse

I THERMAL GLOVES

Revêtement en polyuréthane. Enveloppe acrylique isolée

486654	Médium	**486678**	**X-Large**
486630	Large	**486647**	**XX-Large**

ACCESSOIRES

A MOULES
Divers moules à bonbons, sucettes et sucre disponibles. Consultez votre magasin D&G local ou notre site web pour connaître les modèles et disponibilités.

MOULES À SUÇONS FDA
B **488757** Baril avec feuille d'érable (12 cavités)
C **488771** Feuille d'érable (12 cavités)

D CORNETS
452581 Cornets en boîte de 900
452574 Cornets en boîte de 1914

E TABLES À CORNETS
Fabriquées en polyéthylène
489105 Pour mini-cornets, 60 cavités (blanches)
489921 12 cavités
489938 24 cavités
489945 36 cavités
489952 48 cavités

BOÎTES À CORNETS LITHOGRAPHIÉES
Motif de cabane à sucre, avec espace pour inscrire le nom du producteur. **Emballage de 100.**
F **452857** Pour 6 cornets (Brunes)
452888 Pour 12 cornets (Brunes)
410574 Pour 6 cornets (Blanches)
G **410581** Pour 12 cornets (Blanches)

BOÎTES À CORNETS BLANCHES AVEC FENÊTRE *(NON ILLUSTRÉES)*
Emballage de 100
452611 6 trous
452765 12 trous

H MOULES À SUCRE
268625 Table ajustable et 35 moules de 250 g
268656 Table ajustable et 24 moules de 500 g
487989 Table seule
268687 Moules seules 250 g, séparations incluses
268717 Moules seules 500 g, séparations incluses

I SACS EN CELLOPHANE
Paquet de 100
487675 4 oz (2.5" x 1" x 6")
487552 375 g pour suçons (2.5" x 1.25" x 7")
487583 1 lb (3.25" x 1.25" x 8.5")
487590 1.5 lb (3.5" x 1.25" x 9")

J BLOCS DE CIRE
489020 Rouge (1 kg)
488979 Argent (1 kg)
488993 Bleu (1 kg)
489044 Dorée (1 kg)
489518 Noire (1 kg)
489556 Blanche (1 lb)

A

B

C

D

E

F

G

H

I


J

ACCESSOIRES



DIVERS

A **602887** Chandelle D&G à arôme de sirop d'érable

COLORIMÈTRES

B **117435** Colorimètre
495182 Bouteilles additionelles vides
C **117312** Colorimètre Lovibond complet
D **117329** Disque Lovibond IMSI
E **117510** Verre optique seul pour Lovibond
F **117503** Support pour Lovibond seul

ANALYSEUR HANNA

G **122415** Photomètre Hanna HI759
122422 Cuvette pqt 25 (pour HI759)
115622 Cuvette jetable, pqt 100 (pour HI96759)
115615 Pipette jetable 6 ml, paquet de 50
117183 Glycérine pour analyseur Hanna 450 ml

H SEAU ACIER INOXYDABLE

470066 3 gallons

ENTONNOIR À BARILS (NON ILLUSTRÉ)

473159 Entonnoir à barils

PALETTES À BRASSER EN ÉRABLE

I **490125** 42" en bois franc
J **490002** 24" Modèle à l'ancienne en bois franc
K **490026** 18" Modèle à l'ancienne en bois franc
L **490040** 12" Modèle à l'ancienne en bois franc

PALETTES À TIRE EN ÉRABLE

M **490057** 10" en paquet de 12
490033 6" en paquet de 12
N **489129** Bâtons abaisse-langue, en carton de 500

O GLUCOSE

477539 20 litres
477553 4 litres

ANTIMOUSSE, KASCHER

P **477614** Kascher, liquide, 1 litre
477621 Kascher, liquide, 4 litres
Q **477591** Kascher, en poudre, 200 g
R **477560** Kascher, en poudre, 2.5 Kilo

ANTIMOUSSE

S **478925** Huile tournesol bio. désodorisée, 1 litre
477140 Huile tournesol bio. désodorisée, 4 litres
477645 Huile tournesol bio. désodorisée, 16,5 litres
T **267024** Cuillère en acier inoxydable pour antimousse

U SUCROVERT

Pour développer des invertis dans le sirop qui doit être transformé en sous-produits.

498541 465 ml

INSTRUMENTS

DENSIMÈTRES À EAU D'ÉRABLE

A **116599** Densimètre, Brix 0° à 8,5° (2010)
B **116391** Densimètre, Brix 0° à 15° (1755)
C **116612** Densimètre, Brix 8° à 23°
D **116629** Densimètre à sirop (2075). À degrés Brix et Baume 35° à 75°, sirop chaud 59°, sirop froid 66°
267666 Densimètre à sirop (2075) à **calibration certifiée**

HYDROTHERMES 2000

Instrument qui réunit les qualités d'un hydromètre et d'un thermomètre. Fonctionne entre 35 °F et 210 °F. Pré-calibré à 65,8° Brix.

E **115998** Hydrotherme
F **470202** Hydrotherme robuste Kessler

GOBELETS D'HYDROTHERME

G **267727** 10" hauteur 1 1/2"
H **267758** 10" hauteur 2"

THERMOMÈTRES

I **116025** Thermomètre D&G à goutte rouge
J **116056** Recharge pour thermomètre D&G à goutte rouge
K **116124** Thermomètre à bonbons digital

RÉFRACTOMÈTRES POUR BRIX

Inclus : Un tournevis d'ajustement, un chiffon, pipettes et son étui de transport.

L **116636** Alla 1re qualité 0° à 32° Brix
116582 Alla 1re qualité 45° à 82° Brix
116575 Alla 1re qualité 58° à 90° Brix
116537 Liquide de calibration pour réfractomètre
ACER Pour réfractomètre 15 ml, 58° à 90° (non illustré)
M **357459** Réfractomètre **Atago** Pal-Maple 0° à 85° Brix
117398 Réfractomètre **Atago** pour sucre inverti

N THERMOMÈTRES À CADRAN DE QUALITÉ INDUSTRIELLE

Thermomètres en verre trempé. Ces thermomètres sont vissés dans un raccord de ¼" avec levier d'ajustement.

115783 Thermomètre à cadran 12" x 5" (0°F à 50°F)
115813 Thermomètre à cadran 9" x 5" (0°F à 50°F)
115844 Thermomètre à cadran 9" x 3" (0°F à 50°F)
115875 Thermomètre à cadran 12" x 3" (0°F à 50°F)
115936 Thermomètre à cadran tige 18" (0°F à 50°F)
206634 Attache pour panne (non illustrée)

DÉMONSTRATION

NOUVELLE
POMPE 1" EN ACIER INOXYDABLE



PLOMBERIE AVEC BRIDES SANITAIRES

A MALAXEUR DOMINION & GRIMM POUR BEURRE D'ÉRABLE

Malaxeur pouvant contenir 2 gallons de sirop. Moteur 3/4 hp –110V. Pompe laiton sans plomb 1" « Oberdorfer ». Plomberie montée sur ferrules entièrement démontables en acier inoxydable pour le lavage rapide de la cuve et de la plomberie.

264306 Malaxeur pour beurre d'érable

053283 Joint d'étanchéité en silicone 2"

264313 Pilon en acier inoxydable pour faciliter le nettoyage et/ou pour vider la tuyauterie

B BRASSEUR À SUCRE DOMINION & GRIMM

Moto réducteur 1/2 hp , 110 V (gear bte)
Construction compacte et robuste
Complètement fabriqué en acier inoxydable
Palettes pour un meilleur brassage

265747 Brasseur à sucre
206306 Plat brasseur à sucre supplémentaire 16" x 6"

EMBOUTEILLEUSES BAIN-MARIE, ACIER INOXYDABLE N° 304

Pour maintenir la température ou réchauffer le sirop avant l'embouteillage.

C **266256** Embouteilleuse bain-marie 34 gallons

Inclus : Élément de chauffage de 5000W – 220V, thermostat ajustable, plomberie entièrement en acier inoxydable, base en acier inoxydable, tablette ajustable, niveau d'acrylique pour eau et sirop.

266201 Base seule et comptoir (acier inox. 34 gallons)

EMBOUTEILLEUSES BAIN-MARIE CARRÉ (35 GALLONS)

D **266423** Embouteilleuse 35 gallons bain-marie

266355 Base en acier inoxydable

E **266218** Embouteilleuse bain-marie 9 gallons

Inclus : Élément de chauffage de 3000W – 220V, thermostat ajustable, plomberie entièrement en acier inoxydable, base en acier inoxydable, tablette ajustable, niveau en acrylique pour eau et sirop.

266300 Base seule et comptoir (acier inox. 9 gallons)

ÉLÉMENTS CHAUFFANTS (NON ILLUSTRÉS)

111945 5000 Watts

111914 3000 Watts

095559 Thermomètre à cadran 3" x 6" connexion 1/2 (0˚F à 250˚F)

ÉTIQUETTES

ÉTIQUETTES PRÉENCOLLÉES, 4 COULEURS

Motif d'érablière en rouleau de 500

A
- **493423** 125ml
- **493485** 250ml
- **493508** 500ml
- **493546** 1 Litre
- **493669** Mini

B
- **493621** Petit format sans indication de quantité
- **493645** Grand format sans indication de quantité

C
- **493393** Transparente, grand format
- **493157** Transparente, mini (100/rouleau)

D ÉTIQUETTES FEUILLE D'ÉRABLE

Étiquette dorée ayant la forme d'une feuille d'érable, pour compléter la présentation.

493522 Rouleau de 500

ÉTIQUETTES VALEURS NUTRITIVES (NON ILLUSTRÉES)

Rouleau de 500

- **493904** Grand format
- **493911** Format moyen
- **453083** Pour beurre, en rouleau de 200
- **453090** Pour tire, en rouleau de 200

ÉTIQUETTES PERSONNALISÉES (MINIMUM DE 1000)

Imprimées au nom du client. Pour boîte à sirop ou tout autre contenant servant aux produits de l'érable.

E **493447** 15/16" x 2 11/16" motif cabane à sucre

ÉTIQUETTES POUR CLASSES DE SIROP (CANADA)

Rouleau de 500

- F **492785** Couleur doré
- G **492778** Couleur ambré
- H **492761** Couleur foncée
- I **492754** Couleur très foncée

ÉTIQUETTES POUR CLASSES DE SIROP (QUÉBEC)

Rouleau de 500

- J **492600** Couleur doré
- K **492617** Couleur ambré
- L **492761** Couleur foncée
- M **492754** Couleur très foncée

CARTONS DÉCORATIFS, EN PAQUET DE 100

Cartons décoratifs avec valeurs nutritives du sirop, bilingue.

- N **452475** Scène d'érablière, attache incluse
- O **493713** Feuille bande témoin, doré (1000 / rouleau)

TASSE SCENE ÉRABLIERE, 6/BOITE

- P **602917** Interieur rouge
- Q **602931** Interieur bleu
- R **602924** Interieur vert
- S **602948** Interieur rose





Couleur doré au goût délicat (+ 75 % Transmission de la lumière)
Couleur ambré au goût riche (50%- 74.9 % Transmission de la lumière)
Couleur foncée au goût robuste (25%-49.9% Transmission de la lumière)
Couleur très foncée au goût prononcé (-25% Transmission de la lumière)

CONTENANTS RECTANGULAIRES À SIROP

		Avec bouchons vissés	Qté/Bte
A	**500107**	100 ml lithographiés	216
B	**500077**	250 ml lithographiés	65
C	**500053**	500 ml lithographiés	35
D	**500039**	1 Litre lithographiés	24

BOÎTES DE RÉEXPÉDITION POUR 540 ML

E	**450990**	4 x 540 ml	25 / paquet
F	**452086**	8 x 540 ml	25 / paquet
	487743	8 x 540 ml (brunes)	25 / paquet
G	**452222**	8 x 540 ml avec poignée	50 / paquet
H	**452055**	24 x 540 ml	25 / paquet

BOUCHONS DE MÉTAL POUR BIDONS À SIROP

522024	Doré pour 100 ml litho., 18 mm
522109	Doré pour 250 ml et 500 ml litho., 25 mm
522031	Doré pour 1 litre litho., 38 mm
593000	Bouchon métal, noir (bouton)

SERTISSEUSES

I	**470332**	«MASTER» automatique à moteur
J	**470295**	«MASTER» automatique, manuelle
K	**470363**	«Yves way» automatique, manuelle

L'ÉVOLUTION DE LA CANNE

Icône du monde acéricole, la fameuse canne de sirop de 540ml a réussi à traverser les époques.

Ces petites cannes sont apparues en 1951 alors que le ministère de l'Agriculture du Québec a mis en place un concours de dessin afin d'en promouvoir l'usage. Les cannes, alors d'un volume de 19oz liquide, étaient d'un format plus polyvalent pour les ménages québécois que les bidons de tôle dont les formats variaient de 1L à 4L. Malgré tout, le petit format est encore disponible alors que les plus gros l'auront été jusqu'à environ 2005.

Lorsque l'on parle de sirop d'érable, la canne D&G Classique est l'image qui nous vient tous en tête. Elle a été conçue par le fondateur de Dominion & Grimm, M. Sylva Lebrun, au courant des années 1950. Depuis, elle a été accompagnée de d'autres images, dont la ''Vintage'' qui est apparue à la même époque que la ''Classique''.

Saviez-vous que le Québec est l'endroit où l'on ''canne'' le plus de sirop? Dans les autres territoires producteurs, l'utilisation des contenants de verre et de plastique domine l'emballage du sirop d'érable.

PRIX SPÉCIAUX POUR LES BOITES À SIROP

Couvercles inclus, 200 / caisse

A	**452918**	540 ml, D&G **classique**
	453991	540 ml, D&G **classique écono**
B	**454165**	540 ml, 4 couleurs Québec biologique
C	**453984**	540 ml, Canada « Vintage »
D	**520297**	540 ml, Canada, scène d'érablière, **écono**
	524714	N° 307, couvercles métal (seuls)

PRIX SPÉCIAUX POUR LES BOITES À SIROP

A

B

C

D

CRUCHONS

NOUVEAU DESIGN

PRIX SPÉCIAUX SELON QUANTITÉ

NOUVEAU

A CRUCHONS À SIROP

En plastique beige lithographié. Valeurs nutritives incluses.
Bouchons vendus séparément

490170	100ml (28PP), 300/bte	**454264**	1L (38PP), 100/bte
500480	250ml (38PP), 100/bte	**454295**	2L (38PP), 50/bte
500541	500ml (38PP), 100/bte	**452840**	4L (38PP), 24/bte

CRUCHONS À SIROP (SANS ÉTIQUETTE)

En plastique beige. **Bouchons vendus séparément**

454219	100ml (28PP), 350/bte	**454288**	1L (38PP), 90/bte
499890	250ml (38PP), 350/bte	**452833**	2L (38PP), 50/bte
454257	500ml (38PP), 196/bte	**452895**	4L (38PP), 22/bte

BOUCHONS SÉCURITAIRES POUR CRUCHONS (NON ILLUSTRÉS)

590559	28PP Brun	**590443**	38PP Brun
590542	28PP Rouge	**589942**	38PP Rouge

CUVES LITHOGRAPHIÉES POUR BEURRE ET TIRE

Avec couvercles et valeurs nutritives. 500/bte

B	**491085**	Beurre, Canada (250g)		**491108**	Tire, Canada (250g)
	491023	Beurre, Canada (500g)	C	**491207**	Tire, Canada (500g)
			D	**494666**	Tire, Canada (250g)

CUVES LITHOGRAPHIÉES POUR BEURRE ET TIRE (SANS BANDE CASSABLE)

Avec couvercles et valeurs nutritives. 500/bte

E	**431531**	Beurre, Canada (250g)		**431524**	Tire, Canada (250g)
	495106	Beurre, Canada (500g)	F	**495090**	Tire, Canada (500g)

CUVES LITHOGRAPHIÉES POUR BEURRE ET TIRE

Avec couvercles et valeurs nutritives. 300/bte

G	**454066**	Beurre, Canada (250g)	H	**454073**	Tire, Canada (250g)
I	**454080**	Beurre, Canada (500g)	J	**454097**	Tire, Canada (500g)

CONSULTEZ NORE BROCHURE EN LIGNE POUR VOIR NOTRE GAMME COMPLÈTE WWW.DOMINIONGRIMM.CA

BOUTEILLES DE VERRE

BOUTEILLES POUR SIROP AVEC ANSE

A	**503832**	250ml (28PP), 12/bte
	495700	375ml (28PP), 12/bte
	505218	500ml (28PP), 12/bte

BOUTEILLES RONDES

B	**502002**	1L (28PP), 12/bte

NOUVEAU

BOUTEILLES WHISKEY BANDE CASSABLE

	501661	750ml (28-400), 12/bte
C	**502958**	1L (28PP), 12/bte

ELLES SONT DE RETOUR!

JUIN 2025

BOUTEILLES TARQUINA

D	**503655**	100ml (28-400), 12/bte
E	**503672**	250ml (28-400), 12/bte

BOUTEILLES GALLONE

	502279	50ml (18PP), 96/bte
F	**499401**	250ml (31.5PP), 12/bte
	495625	500ml (31.5PP), 12/bte
	495663	1L (31.5PP), 6/bte
	503313	64oz (38-400), 6/bte
	503320	128oz (38-400), 4/bte

BOUTEILLES TONDO

	499463	100ml (28PP), 12/bte
G	**432804**	250ml (28PP), 12/bte
	432811	500ml (28PP), 12/bte

BOUTEILLES FOLIA

H	**432439**	250ml (28-400), 12/bte
	432446	500ml (28-400), 12/bte

BOUTEILLES FEUILLES D'ÉRABLE

	498619	50ml (18PP), 48/bte
I	**498633**	100ml (24PP), 12/bte
	498602	250ml (24PP), 12/bte
	498749	500ml (28PP), 12/bte

BOUTEILLES LEO

J	**432514**	50ml (18PP), 104/bte
K	**453601**	200ml (28PP), 12/bte
L	**504259**	375ml (28PP), 12/bte
	483431	500ml (28PP), 12/bte, oct 2025
	483448	750ml (28PP), 12/bte, oct 2025

BOUTEILLES DE VERRE

BOUTEILLES DE SPÉCIALITÉ

A	**482823**	200ml joueur hockey (28pp), 12/bte
B	**453977**	250ml bouteille basquaise (31.5PP), 12/bte
C	**504310**	250ml bouteille chalet (28PP), 12/bte

BOUTEILLES BONHOMME DE NEIGE

D	**453014**	375ml (28PP), 12/box

BOUTEILLES ALLONGÉES

F	**498435**	50ml (18PP), 96/ bte
F	**432767**	200ml (31.5PP), 12/bte

CRUCHON À SIROP ARTISANALE

G	**499449**	Étiquette blanche, 540ml (Liège inclus)
H	**499470**	Étiquette noir, 540ml (Liège inclus)

BOUTEILLE RECTANGULARE

I	**589089**	20L (60mm) HDPE, 96/bte
	592959	Bouchon 60mm rouge, 500/bte

POTS À ÉPICES

J	**589201**	100ml (43-485), 165/bte
K	**589225**	8.4oz (53-485), 285/bte
L	**589232**	16oz (63-485), 288/bte
M	**482984**	32oz (63-485), 147/bte

COURVERCLES POUR POTS À ÉPICES

N	**589256**	43-485 rouge avec liner à rabat 5 trous
	589386	43-485 noir avec liner à rabat 5 trous
O	**589263**	53-485 rouge avec liner à deux rabats 7 trous / cuillère
P	**589287**	53-485 blanc avec liner à deux rabats 3 trous / cuillère
	589195	53-485 noir avec liner à deux rabats 3 trous / cuillère
Q	**589294**	63-485 rouge avec liner à deux rabats 7 trous / cuillère
R	**589379**	63-485 rouge avec liner à deux rabats 3 trous / cuillère

BOUCHONS ET COUVERCLES

BOUCHONS PLASTIQUE RÉGULIERS

	590139	Noir, 22-400, 4700/bte
	589690	Blanc, 24-400, 3900/bte
A	**590078**	Brun, 24-400, 3900/bte
	590023	Noir, 28-400, 4250/bte
B	**589966**	Blanc, 28-400, 4250/bte
	589782	Brun, 28-400, 4250/bte
	590207	Noir, 31.5, 3000/bte
	590450	Blanc (Tri-Foam), 38-400, 3100/bte
	590467	Noir (Tri-Foam), 38-400, 3100/bte

BOUCHONS PLASTIQUE AVEC BANDE CASSABLE

	590481	Noir, 18PP, 3000/bte		**590375**	Doré, 28PP, 3000/bte
	590313	Doré, 18PP, 3000/bte		**504822**	Noir, 28PP, 3000/bte
	590016	Noir, 24PP, 2000/bte	D	**589768**	Noir avec bec verseur (I), 31.5PP, 1600/bte
	590368	Doré, 24PP, 2000/bte		**590160**	Noir avec bec verseur (C), 31.5PP, 1600/bte
	590009	Noir, 28PP, 2300/bte		**589799**	Noir, 31.5PP, 1600/bte
C	**589485**	Blanc, 28PP, 2300/bte	E	**590030**	Doré, 31.5PP, 1600/bte
	590559	Brun, 28PP, 2300/bte		**590443**	Brun, 38PP, 1600/bte
	590580	Doré, 28PP, 2300/bte		**589942**	Rouge, 38PP, 1600/bte
	590542	Rouge, 28PP, 2300/bte			



COUVERCLES DE MÉTAL FILET CONTINU

F	**591716**	Doré, 38-400, 3400/bte
G	**591686**	Blanc, 38-400, 3400/bte
H	**591693**	Noir, 38-400, 3400/bte

COUVERCLES DE MÉTAL

593024	Noir, 38mm, 3700/bte	**593246**	Noir, 53mm, 1750/bte	**593482**	Blanche, 63mm, 1200/bte		**593567**	Fleur rose, 70mm, 1050/bte	**593727**	Blanche, 89mm, 600/bte
593031	Doré, 38mm, 3700/bte	**593277**	Doré, 53mm, 1750/bte	**593444**	Argent p.b., 63mm, 1200/bte		**522451**	Abeille jaune, 70mm, 1050/bte	**592041**	Blanche, 100mm, 390/bte
593062	Blanche, 38mm, 3700/bte	**593307**	Blanche, 53mm, 1750/bte	**590696**	Argent, 63mm, 1430/bte	I	**593604**	Noir, 82mm, 725/bte	**592058**	Doré, 100mm, 390/bte
593093	Noir, 43mm, 3400/bte	**590917**	Argent, 53mm, 2000/bte	**482595**	Alvéoles, 63mm, 1200/bte	J	**593635**	Doré, 82mm, 725/bte	**593758**	Doré, 110mm, 270/bte
593123	Doré, 43mm, 3400/bte	**593338**	Noir, 58mm, 1575/bte	**590702**	Argent, 70mm, 1050/bte	K	**593666**	Blanche, 82mm, 725/bte	**593765**	Blanche, 110mm, 270/bte
593154	Blanche, 43mm, 3400/bte	**593369**	Doré, 58mm, 1575/bte	**593512**	Noir, 70mm, 1050/bte	L	**593659**	Argent, 82mm, 725/bte		
593116	Argent, 43mm, 3400/bte	**593390**	Blanche, 58mm, 1575/bte	**593543**	Doré, 70mm, 1050/bte	M	**593680**	Alvéoles, 82mm, 725/bte		
593048	Noir, 48mm, 2700/bte	**593611**	Alvéoles, 58mm, 1575/bte	**593574**	Blanche, 70mm, 1050/bte		**593628**	Doré p.b., 82mm, 725/bte		
593185	Doré, 48mm, 2700/bte	**593376**	Argent, 58mm, 1575/bte	**593505**	Argent p.b., 70mm, 1050/bte	N	**593710**	Fleur rose, 82mm, 725/bte		
593215	Blanche, 48mm, 2700/bte	**593420**	Noir, 58mm, 1575/bte	**593499**	Doré p.b., 70mm, 1050/bte	O	**482649**	Abeille jaune, 82mm, 725/bte		
590665	Argent, 48mm, 2700/bte	**593451**	Doré, 63mm, 1200/bte	**593673**	Alvéoles, 70mm, 1050/bte		**593697**	Doré, 89mm, 600/bte		

EMBALLAGE POUR LE MIEL

BOUTEILLES DE PLASTIQUE OBA SKEP

A	**583346**	500g (38-400), 12/bte
	583315	1Kg (38-400), 12/bte
	590887	38-400 bouchon jaune flip top avec liner, 2000/bte

BOUTEILLES DE PLASTIQUE OURSON

B	**558320**	375g, 2 cotés plats (38-400), 240/bte
	558344	375g, 1 coté (dos) seulement (38-400), 240/bte
	590887	38-400 bouchon jaune flip top avec liner, 2000/bte

POTS DE VERRE MIELE

	494963	500g (70mm), 12/bte
D	**494970**	1Kg (82mm), 12/bte

POTS DE "HUNNY"

	499265	212ml (DTO 63x14), 12/bte
	499296	Couvercle noir DTO 63x14, 900/bte
	499319	Couvercle dore DTO 63x14, 900/bte
E	**499272**	390ml (DTO 63x14), 12/bte
	499333	Couvercle noir DTO 63x14, 750/bte
	499326	Couvercle dore DTO 63x14, 750/bte

POTS OURSON DE VERRE

F	**432699**	280ml (63mm), 12/bte

CONSULTEZ NORE BROCHURE EN LIGNE POUR VOIR NOTRE GAMME COMPLÈTE WWW.DOMINIONGRIMM.CA

POTS DE VERRE

POTS HEXAGONAUX

497063	45ml (43mm), 24/bte
496943	110ml (48mm), 12/bte
496974	190ml (58mm), 12/bte
496981	270ml (63mm), 12/bte
504662	390ml (70mm), 12/bte

POTS CARRÉS

494772	125ml (53mm), 20/bte
502415	212ml (58mm), 12/bte
499418	314ml (63mm), 12/bte

POTS TURENNE

497599	100ml (70mm), 12/bte
497537	200ml (82mm), 12/bte

POTS RONDS

503849	106ml (70-DTO-18), 12/bte
503894	212ml (70-DTO-18), 12/bte
504754	314ml (70-DTO-18), 12/bte
496127	375ml (70-DTO-18), 12/bte
504273	580ml (70-DTO-18), 12/bte

COUVERCLES POUR POTS RONDS

593703	Noir, 550/bte
338460	Doré, 550/bte
593161	Cuivre, 550/bte
388613	Argent, 550/bte

POTS LONGS

497100	250ml (53mm), 12/bte
502378	250ml (58mm), 12/bte
497315	375ml (58mm), 12/bte
497124	375ml (58mm), 12/bte
497148	500ml (63mm), 12/bte
502453	750ml (82mm), 12/bte
495076	750ml (82mm), 12/bte
502439	1.5 Liire (82mm), 6/bte

POTS COURTS

432705	100ml (53mm), 12/bte
503108	190ml (63mm), 12/bte
503177	229ml (70mm), 12/bte
497483	250ml (70mm), 12/bte
496882	250ml (70mm), 12/bte
496141	375ml (70mm), 12/bte
496905	375ml (70mm), 12/bte
431739	500ml (82mm), 12/bte
495021	750ml (82mm), 12/bte

POTS PETITS

432729	20ml (43mm), 96/bte
492228	40ml (43mm), 96/bte
497469	60ml (48mm), 96/bte
497032	125ml (48mm), 12/bte

CONTENANTS POUR LE MIEL

	491559	Aluminum 250ml (couvercle inclus), 1000/bte
A	**540257**	Blanc rectangulaire TE 250g, 560/bte
B	**239299**	Couvercle TE recatngulaire clair, 1260/bte

CONTENANTS DE PLASTIQUE

C	**540103**	Graphique TE 500g, 500/bte
	540127	Graphique TE 1 Kilo, 456/bte
D	**540486**	Couvercle graphique TE, 1000/bte

DOMINION & GRIMM
ENVIRONNEMENT

QU'EST-CE QUE LA MÉTHANISATION?

La méthanisation est la transformation de la matière organique en biogaz composé de méthane et gaz carbonique par des bactéries dans un milieu anaérobie (absence d'oxygène).

Cette dégradation n'est possible qu'en présence de matières fermentescibles : boues de STEP non stabilisées, boues de vidange fraîches et autres déchets organiques tels que le fumier, les résidus végétaux ou encore les déchets alimentaires.

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

La méthanisation a lieu dans un réacteur hermétique : le « digesteur » ou le « méthaniseur ». Il est le plus souvent sous forme de cuve cylindrique pour faciliter l'homogénéisation.

En l'absence d'oxygène, la matière organique est partiellement dégradée par l'action de plusieurs types de micro-organismes. Ces bactéries étant naturellement présentes dans les matières fécales donc dans les boues de STEP ou des boues de vidange.

LES AVANTAGES ÉCONOMIQUES

Les atouts pour la gestion des boues d'épuration urbaines

- **RÉDUIRE DE 30 À 40 % LE VOLUME DE BOUES, CE QUI PERMET :**
- la réduction et la maîtrise des coûts d'exploitation, la réduction des nuisances environnementales liées au transport et au traitement de ces boues, la réduction des nuisances olfactives.

- **STABILISER ET HYGIÉNISER LES BOUES**

- **AMÉLIORER LA VALEUR AGRONOMIQUE DES SOLS NOTAMMENT EN AZOTE ET EN PHOSPHORE ET UNE MATIÈRE BIEN ACCEPTÉE EN AGRICULTURE.**

LES AVANTAGES ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIÉTAUX

Les atouts pour la transition énergétique

- **PRODUIRE DES ÉNERGIES RENOUVELABLES EN SUBSTITUTION DES ÉNERGIES FOSSILES, CE QUI PERMET D'ATTEINDRE LES OBJECTIFS VIA :**
- La gestion des déchets,
- La production d'Energie Renouvelable,
- La réduction des émissions de gaz à effet de serre.
-

- **RÉDUIRE LES ÉMISSIONS DE GES À HAUTEUR DE 80 À 90%. LE BIOMÉTHANE UTILISÉ COMME CARBURANT PERMET DE RÉDUIRE DE PLUS DE 98 % LES PARTICULES À L'ATMOSPHÈRE PAR RAPPORT À UN CARBURANT DIESEL, DE RÉDUIRE LES NOX DE 80%**

- **PRODUIRE ET UTILISER DE L'ÉNERGIE LOCALE.**



DES EMPLACEMENTS PRATIQUES

NOUVEAU MAGASIN

BARRIE, ON

1 000 PI2 D'ENTREPÔT D'ÉQUIPEMENTS ET D'ACCESSOIRES D'ÉRABLIÈRE AINSI QU'UNE GAMME COMPLÈTE D'EMBALLAGE

ST. PROSPER, QC

VICTORIAVILLE, QC

DG USA

ANJOU, QC

NOTES

CONSEILS PRATIQUES ET INFORMATIONS GÉNÉRALES

MAGASINS CORPORATIFS ET VENDEURS AUTORISÉS

SIÈGE SOCIAL MONTRÉAL

8250 Marconi, Anjou, Montréal, QC H1J 1B2
T. 514.351.3000
Email: info@dominiongrimm.ca

Heures d'ouverture: Lundi - Vendredi, 8h - 16h30
Heures d'ouverture durant le temps des sucres:
Lundi - Vendredi: 7h30 - 17h
Samedi: 8h -12h

USINE FABRICATION SYSTÈME D'OSMOSE

VICTORIAVILLE
Magasin et usine d'assemblage d'osmose
1000, de l'Acadie,
Victoriaville, QC G6T 1R3
T. 819.795.3222 . . .
usine.victoriaville@dominiongrimm.ca



MAGASINS CORPORATIFS

BAS DU FLEUVE
1 **ST-ATHANASE**
1193, route Picard,
St-Athanase, QC G0L 2L0
T. 418.859.2955
dgstathanase@dominiongrimm.ca

2 **DÉGELIS**
1482, avenue de la Madawaska,
Dégelis, QC, G5T 1P8
T. 418.853.3150
dgdegelis@dominiongrimm.ca

BEAUCE
3 **SAINT-HONORÉ DE SHENLEY**
357, Principale,
Saint-Honoré, QC G0M 1V0
T. 418.485.6676
dgbeauce@dominiongrimm.ca

4 **ST-PROSPER**
Magasin - Centre d'usinage -
Service d'affûtage de mèches
1372, 8e rue,
St-Prosper de Dorchester, QC G0M 1Y0
T. 418.594.5255
dgstprosper@dominiongrimm.ca

5 **THETFORD MINES**
Magasin et usine de fabrication
de relâcheurs
4874, boul. Frontenac Est,
Thetford Mines, QC G6H 4G7
T. 418.338.8532
dgthetford@dominiongrimm.ca

6 **STE-MARIE**
1405, porte 7, Rang St-Gabriel Nord
Ste-Marie, QC G6E 3A8
T. 418.387.0011
dgstemarie@dominiongrimm.ca

BELLECHASSE
7 **STE-CLAIRE DE BELLECHASSE**
103, rue de la Fabrique,
Ste-Claire, QC G0R 2V0
T. 418.883.2030
dgsteclaire@dominiongrimm.ca

ESTRIE
8 **COMPTON**
6354, route Louis S. St-Laurent
Compton, QC J0B 1L0
T. 819.835.1044
dgcompton@dominiongrimm.ca

9 **GRANBY**
533, rue Dufferin, Granby, QC J2G 9G3
T. 450.375.9183
dgestrie@dominiongrimm.ca

LAURENTIDES
10 **MONT-LAURIER**
1151, Lachapelle,
Mont-Laurier, QC J9L 3T8
T. 819.440-4343
dgmontlaurier@dominiongrimm.ca

L'ISLET
11 **STE-PERPÉTUE DE L'ISLET**
437, Principale Sud
Ste-Perpétue de l'Islet, QC G0R 3Z0
T. 418.359.2787
dgpert@dominiongrimm.ca

MÉGANTIC
12 **LAC MÉGANTIC**
2431, Laval Nord, Nantes, QC G6B 2V4
T. 819.583.4325
dgmegantic@dominiongrimm.ca

MONTÉRÉGIE
13 **ORMSTOWN**
2862, Route 201,
Ormstown, QC J0S 1K0
T. 450.829.2000
dgormstown@dominiongrimm.ca

DISTRIBUTION

Vous ne voyez pas votre magasin local?
Contactez-nous pour obtenir la liste complète des revendeurs et des magasins ou pour trouver le magasin le plus proche de chez vous.

QUÉBEC
14 **ST-AUGUSTIN DE DESMAURES**
208, rang les Mines
St-Augustin de Desmaures, QC G3A 1W8
T. 418.878.2363
dgaugustin@dominiongrimm.ca
Service d'installation de tubulure disponible

NOUVEAU-BRUNSWICK
15 **D&G SAINT-QUENTIN**
6, rue Industrielle, Saint-Quentin
Nouveau-Brunswick E8A 2S5
(506) 235-3001
dgquentin@dominiongrimm.ca

VENDEURS AUTORISÉS

BAS DU FLEUVE MALENFANT
16 **ÉQUIPEMENTS D'ÉRABLIÈRE**
14-A, rue de l'Église,
Ste-Rita, QC G0L 4G0
T. 418.963.2490

CENTRE DU QUEBEC
17 **MARC MANNINGHAM**
1355, rang Scott,
Laurierville, QC G0S 1P0
C. 819.362.0944

18 **ESPACE CABANE INC.**
Drummondville/Nicolet
T. 819.817.4414
espacecabane@gmail.com

ONTARIO EST
19 **COMFORT WATER TREATMENT LTD**
33 main St. North.,
Alexandria ON K0C 1A0
T. 613.872.0351
phill@comfortwater.com

LANAUDIÈRE
20 **CENTRE DE LOCATION DUPUIS**
217, rue St-Jacques,
St-Jacques de Montcalm, QC J0K 2R0
T. 450.839.2179

MONTÉRÉGIE
21 **ÉRABLIÈRE FLEURANT**
128, Rang Amyot
St-Denis sur Richelieu, QC, J0H 1K0
C. 514.838.2138

22 **LA FERME DU BARBU**
1968 chemin du Chenal-du-Moine
Sorel-tracy Québec J3P5N3
450.880.5198

OUTAOUAIS
23 **ÉRABLIÈRE DU RUISSEAU**
4, chemin de la Montagne
Val des Monts, QC J8N 1B8
rssm3@sympatico.ca
T. 819.457.1335

POSTES CANADA POST

Port payé / Postage paid

Courrier personnalisé / Personalized Mail

1134736

PORT DE RETOUR GARANTI
RETURN POSTAGE GUARANTEED

LES CANNES ICONIQUES DE SIROP D'ÉRABLE

Apparues en 1951, ces cannes de 19 oz, créées après un concours du Ministère de l'Agriculture du Québec, sont devenues un format pratique pour les foyers. Le petit format existe encore, tandis que le grand a disparu en 2005.

8250, Marconi, Anjou
Montréal, QC H1J 1B2
T 514.351.3000
info@dominiongrimm.ca
dominiongrimm.ca

FSC www.fsc.org MIX Paper from responsible sources FSC® C102810