SÉRIE LX



COMPLÈTEMENT FABRIQUÉE EN ACIER INOXYDABLE



VERSION HORIZONTALE DISPONIBLE

CARACTÉRISTIQUES ET ÉQUIPEMENT INCLUS

- 10 modèles d'osmoses inversées
- 400 à 3000 GPH
- Tout en acier inoxydable, incluant la tuyauterie et les valves papillons
- Démarrage séquentiel des pompes
- Indicateur de température numérique
- Chaque membrane possède son propre débitmètre et son échantillonneur
- De 5000 à 20000 entailles
- Minuterie simplifiée 0 60 minutes
- Témoin lumineux de haute température

- Témoin lumineux de surcharge de moteur
- Les sorties de filtrat, de concentré et de drain sont équipées d'adaptateur NTP
- Réservoir de purge d'air installé sur chaque modèle
- Les modèles 600 et plus sont équipés d'un filtreur RAM 3 cartouches sauf les modèles 3000 et 3000-B2 qui ont un filtreur RAM 7 cartouches
- Appareil complet et facile à faire fonctionner
- Châssis en acier inoxydable
- Réservoir de lavage

- Thermomètre à température type cadran
- Arrêt automatique en cas de manque d'eau
- Panneau d'instruction avec pictogrammes
- Ensemble de valves 3 voies pour installation
- Caissons en acier inoxydable pour membranes